

摩力克HP-500G-8005白色高温油脂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 摩力克HP-500G-8005白色高温油脂 |
| 公司名称 | 苏州美溪电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省苏州市昆山市玉山镇城北路1299号3F东 |
| 联系电话 | 0512-57785088 18013226807 |

产品详情

摩力克hp-500 hp-300 g-8005白色高温油脂

产地：日本molykote株式会社 容量：500g

颜色：白色油脂

应用:hp-500可广泛应用于恶劣条件的场合，如高温、腐蚀、液化石油、高真空等：可用于需要避免润滑材料挥发的场合，如洁净房间内设备和半导体制造设备，可用于饮料及仪器厂烤箱等极端高温场合，工作温度范围-20度—250度，短期可达280度

molykote系列产品：

molykote hp-300grease：可广泛应用恶劣条件的场合，如高温、腐蚀、溶剂、液化石油气、高真空等；可用于需要避免润滑材料挥发的场合，如洁净房间内设备和半导体制造设备；可用于饮料及食品厂烤箱等极端高温场合；可用于塑胶橡胶注塑成形机械的模具保护。工作温度范围-65度~380度，短期可达400度

molykotehp-500grease:可广泛应用于恶劣条件的场合，如高温、腐蚀、液化石油、高真空等：可用于需要避免润滑材料挥发的场合，如洁净房间内设备和半导体制造设备，可用于饮料及仪器厂烤箱等极端高温场合，工作温度范围-68度—380度，短期可达400度

molykote hp-870grease:可广泛应用于恶劣条件的场合，如高温、腐蚀、液化石油气、高真空等。专为不能有润滑剂发挥的洁净房间、半导体制造设备、热风烘箱马达轮轴等应用设计。

molykote em-30lgrease:适用于汽车部件、电器、精密仪器、音频设备、办公设备中的塑料部件。

molykoteem-50lgrease:适用于机电设备中的塑料和塑料金属润滑，用于有塑料组件的汽车、电气设备、精密设备、视听设备以及设备用作消音润滑脂，减少运动组件如齿轮的噪音。

molykoteem-60lgrease:适用于有塑料组件的汽车、电气设备、精密设备、音响设备以及办公设备，需要

低扭矩和低温润滑的部件。

molykoteem-70lgrease:适用于汽车部件，电器，精密仪器，音频设备，办公设备中的塑料部件。

molykote x5-6020 grease:适用于装有塑料部件的汽车、电气设备、精密设备、音频和视频录像机、cd播放器
和相机中的滑动接触式轴承、
家用电器、影印机和其他办公设备的齿轮等。工作温度：-30 —130

美国道康宁(dow corning)硅胶.rtv胶:dc732、 dc734、 dc735、 dc736、 dc737、 ldc737、 dc739、 dc744、 dc748、
dc838、 se9168、 dc577、 q3-6611、 dc7091、 dc3145、 dc3165、 se9590、 dc3140、 ldc3140、 se9176l、 se9187l、 s
e9186l、 se9189l、 dc8888、 dc1080、 导热胶se4420、 se4450、 se4486、 se9189、 se4400、 se4410、 cn8603、 cn86
05灌封胶:dc160、 dc170、 dc184、 ee1100、 dc527、 q3-6636线路板防水防潮保护胶:dc1-2577、 dc1-2577low vo
c、 dc3-1953、 dc3-1944、 dc3-1744、 dc3-1753、 dc3-1765、 dc1-2620、 dc1-2620lowvoc、 dc3-1965散热膏:dc34
0、 sc102、 tc-5021、 tc-5022、 tc-5026,tc-5625、 tc-5121

施敏打硬cemedine硅胶:superx 8008 ax-018、 ax-019、 ax-096、 ax-084、 ax-045、 ax-022、 ax-011、
no575-500、 no575-1、 ax-035、 ep001、 ep007、 ep138、 ep170、 ep171、 ep330、 ep008、 pm100、 pm155、 p
m165、 pm300、 pm210、 1500、 no8008-333w、 no575-3、 ax-039、 ax-067、 ax-040
、 sx-720w、 sx-720wh、 sx-720b、 sx-720bh;575、 cs4501、 cs4505黄胶;

日本信越(shinetsu) g-746、 g-747、 g-751、 x-23-7762、 x-23-7783-d高导热率散热膏;ke-45-ts 披覆胶;ke1204a/b
灌注胶;ke-3490、 ke-45t、 ke-45w、 ke-347w、 ke-347t、 ke-441w、 ke-441t、 ke-441r、 ke-445w、 ke-445t、 ke-3
497t、 ke-3497w、 ke-3475w、 ke-3475t、 ke-40rtv、 ke-3494、 ke-4560、 ke-3493、 ke3498、 ke3475、 ke3417、 ke
3418、 ke3497、 ke40、 ke-402、 ke-3495、 ke-4890w ;阻力油、 散热油、 润滑油:
ks-609、 g-330、 g-331、 g-332、 g-501、 g-40m、 ks-64、 ks-612、 ks-660、 hivac-g、 ke-1204bl (a、 b)、 kr-112

美国通用/东芝(ge/toshiba)tse3940、 tse382、 tse385、 tse387、 tse389、 tse392、 tse3971、 tse3972、 tse3854d、 tse
3941、 tse3843、 tse3945、 tse399b、 tse3996、 tse3221、 tse484、 tse397、 rtv102、 rtv106、 rtv108、 rtv118、 rtv128
、 rtv133、 rtv157、 rtv159、 rtv167、 rtv615、 rtv627、 rtv160、 rtv162、 rtv6708导热硅胶;
led液晶显示器模块高透明色环氧树脂e-190a/h-190b.韩国humerce h-828(l/h)rtv硅胶

日本磨利可(molykote)润滑油 dc111、 hp-300、 hp-500、 em-30l、 em-50l、 em-50ls、 em-60l、 em-
d110、 pg-641、 pg-671、 pg-663、 pg-662、 x-6020、 pd910

日本关东化成(kanto kasei) tc-91、 tc-442c、 kg-107a、 km-390、 fl-721、 flx-2e、 fl-5km; tc-5n、 tc-91、 tc-442
c、 kg-107a、 k-859、 c-1z、 g-5000、 g-474by、 tn-381、 g-488、 tn-649、 g-474b、 g-495g、 tsk5422m、 g-425a润
滑脂、 hanarl ks-39m、 fl-721、 flx-2e、 fl-2km、 fl-5km、 fl-955r速干性润滑剂,cfd-409z;