

# 上鼓风机 C式排尘离心通风机4-72型C6-48-5C 7.5KW

产品名称	上鼓风机 C式排尘离心通风机4-72型C6-48-5C 7.5KW
公司名称	绍兴上虞上鼓风机有限公司
价格	1160.00/台
规格参数	品牌:上鼓风机 型号:4-72-79 产地:绍兴上虞
公司地址	绍兴市上虞区百官街道里严村
联系电话	0575-82036611 13819577520

## 产品详情

### 玻璃钢离心风机

(1) 额定风量以10-45 、湿度为65%为准，总juedui效率应不低于80%。风机的风量必须满足臭气处理量的要求，并应考虑5~10%的余量。

(2) 风机压力满足以下方面的压力损失:

考虑臭气收集风管的管道风压损失，除臭设备的自身风阻，整体除臭设备自身之压损不超过1000Pa，臭气排放管的风压损失。

(3) 风机在最大抽气量的工况下应具有高于系统压力10-15%的安全余量。并提供风量/压力曲线，确定

适当的电机功率及压力数值。

(4) 风机主要材料为玻璃钢制造。

(5) 风机应采用侧吸式离心风机，以卧式安装，与电机置于同一机座，满足室外安装，含风机、电动机、隔振垫、进出口补偿器等。

(6) 轴与壳体贯通处，不泄漏气体。

(7) 风机叶轮的动平衡精度不低于C2.5级，且能24小时连续运转。叶轮进行动、静平衡校正；叶轮满足最高转速的110%；叶轮有足够的刚度，搬运和运转中不得产生变形。

(8) 风机必须设置防振垫，隔振效率应 80%。

(9) 电机的防护等级IP55，电流380V、3相、50Hz，F级绝缘，能24小时连续运转；

(10) 风机与进风阀门采用法兰连接，相互之间应有足够的距离，便于阀门之间的管道安装及设备的维修和装拆。该进风阀的调节范围为50~100%

(11) 风机与风管之连接需配有调节风阀及防腐蚀的柔性接头，以避免风机之正常震动影响风管及除臭装置。

除臭风机主要零部件材质