

盐田电镀镍铁氟龙加工厂 电镀镍铁氟龙加工 泓达模具涂层

产品名称	盐田电镀镍铁氟龙加工厂 电镀镍铁氟龙加工 泓达模具涂层
公司名称	东莞市凤岗泓达模具加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗浸校塘工业区
联系电话	18025931992 18025931992

产品详情

罗湖特氟龙喷涂-泓达模具加工-模具特铁氟龙喷涂

特氟龙涂层的性能包括:

(1)涂层的表面张力很低，具有很强的不粘性，很少有固体材料能一直粘在涂层上。虽然胶体物质可能附着在涂层表面，但大部分材料在表面易于清洗。

特氟龙的摩擦系数较低，大概在0.05到0.2之间，至于具体的摩擦性能，是取决于表面压力、滑动速度和使用的涂层。

(2)涂层的表面有着很强的疏水性，易于全部清洗，实际上，在许多情况下，涂层具有自洁净度，在很宽的频率范围内，Teflon0具有较高的绝缘强度、较低的介电系数和很高的表面电阻，经过特殊配方或工业处理后，它甚至可以具有一定的导电性，可用作抗静电涂料。

(3)涂层具有较强的高温和耐火性能，这是由于聚四氟乙烯的高熔点和自燃点以及意想不到的较低的导热系数所致，聚四氟乙烯涂层的较高工作温度可达290 ，电镀镍铁氟龙加工，间歇工作温度可达315 。

一般来说，聚四氟乙烯的返回不受化学环境的影响，南山电镀镍铁氟龙加工，众所周知，只有熔化的危险金属和高温氟化剂才能承受严酷的零下温度，而不会失去许多特氟龙工业涂层的力学性能，聚四氟乙烯工业涂料可在零下270 ~零下454下的低温下使用。

惠州模具电镀化学镍-泓达模具加工-模具电镀化学镍

电镀化学镍？哪里可以做电镀化学镍镀层中不含有任何有毒重金属，本产品适用于.航天工业.食品机械.yi

疗器械.模具.精密配件.及装饰品、防腐.耐磨.耐酸碱性高于普通电镀。

模具镀化学镍 那里可以无电解镀镍、其特点如下：镀层厚度均匀，化学镀液的分散程度接近100%。化学镀本身是一个自催化的氧化还原过程，龙华电镀镍铁氟龙加工，只要催化基体与溶液接触到就可以施镀，盐田电镀镍铁氟龙加工厂，不会像普通电镀一样，出现由于电力线分布不均匀而引起的镀层厚度不均的现象。

惠州模具电镀化学镍，模具电镀化学镍加工，模具电镀化学镍厂

镍铁氟龙中铁氟龙粒子体积百分比含量约为30%左右，可以提高产品润滑性，具有非粘着性、低摩擦系数、耐磨耗性、耐损伤性、耐蚀性、导电性、静电防止效果、热传导性、消音效果、拨水性等效果。

镍铁氟龙涂层（镀层）镍特氟龙涂层（镀层）Ni-P-PTFE 涂层（镀层）镍PTFE涂层（镀层）镍磷铁氟龙涂层（镀层）正常涂层厚度3-5um镀层厚度可选PTFE(聚四氟乙烯)粒子的超细颗粒均匀地分散在化学镀镍的镀层中而形成的复合镀层。该镀层不仅具有厚度均匀，硬度高，再附上PTFE(聚四氟乙烯)的特性——自润滑性。摩擦系数：0.06-0.12其主要的运用目的是改善滑移部位的润滑性及防擦伤性等

常见名称：Ni-Teflon镍特氟龙、镍特富龙、镍特富隆、镍特富隆镀层、镍氟龙镀层、Ni-PTFE、镍特氟龙、Ni-Teflon、Ni-铁氟龙、Ni-P-PTF适用材质：钢铁，不锈钢，粉末冶金铝合金，铜件。

盐田电镀镍铁氟龙加工厂-电镀镍铁氟龙加工-泓达模具涂层由东莞市凤岗泓达模具加工店提供。东莞市凤岗泓达模具加工店实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的五金模具等行业积累了大批忠诚的客户。泓达模具涂层带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！