

# AC-8333 聚醚改性硅氧烷

产品名称	AC-8333 聚醚改性硅氧烷
公司名称	广东方舟化学工业有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:方舟 外观:浅黄色至琥珀色透明液体 溶解性:水性/油性
公司地址	南雄市精细化工基地（注册地址）
联系电话	13413462408

## 产品详情

化学名称：聚醚改性硅氧烷

技术指标 含量 98%

物理指标：

外观 25 浅黄色至琥珀色透明液体

密度 20 1.04g/cm<sup>3</sup>

闪点（闭杯） > 100.0 ° C

粘度 25 600-1500cs

溶解性 水性/油性

包装: AC-333 是以净重 25 公斤和 200 公斤的塑/钢桶包装。

应用及其优点：

\*通用于所有涂料体系，通过降低涂料的表面张力提高底材湿润性，增加了表面清爽性、耐划伤性和抗粘连性，防止缩孔，同时，增进表面清爽性和光泽。

\*具有优越的相容性，因此它不会在清漆里产生发浑的问题。

\*可防止贝纳德漩涡的形成，改善了流平和光泽。

\*该助剂可用于无溶剂型、溶剂型和水性涂料体系及印刷油墨。

应用领域：防腐和船舶涂料、建筑涂料、汽车生产线涂料、汽车修补漆、工业涂料、罐头涂料、木器和木具涂料、印刷油墨、胶黏剂和密封胶；

建议添加量：推荐使用为总量 0.05-0.3 %，在水性和 UV 体系中最高可用到 1%；

注意事项：在贮存和运输时，温度低于 5 ° C，可能发生浑浊和分层，使用前可略微加热即可。