

三通，单筋加强三通，孟村金江三通厂

产品名称	三通，单筋加强三通，孟村金江三通厂
公司名称	河北孟村管件制造厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	沧州孟村回族自治县辛店工业区
联系电话	0317-5129881 13731741811

产品详情

产品介绍三通管件?为管道连接件的一种，用在主管道要分支管处，有等径和异径之分。产品属性按照管径分类1、同径三通：主管和支管管径一样的三通2、异径三通：支管管径小于主管管径的三通按照对接形式分类1、对焊式：就是和连接管件对接后焊接的管件。

2、承插式：就是把连接管件插入三通各端部后焊接或熔接的管件。3、卡套式：就是各端部是卡套接头，把管件插入后再紧固的管件。4、螺纹式以螺纹方式连接管件的三通管件。按照材质分类可以分为不锈钢、碳钢、铜、pvc、球墨铸铁三通等。按照支管形式分类1、正三通：就是支管垂直主管的三通管件。2、斜三通：就是支管与主管有一定的夹角的三通管件。其他说明弯头：冲压弯头，钢板对焊弯头，合金弯头，锻制弯头，u型弯头,虾米腰，耐磨弯头，双向钢耐磨弯头，钢制对焊无缝弯头;标准：gb 12459、gb/t 13401、asme b16.9, 02s403 弯头，弯管，煨弯。法兰：平焊法兰，带颈平焊法兰（so），带颈对焊法兰，活套法兰，承插法兰，方法兰，甲型法兰，大型风电法兰，堵头，盲板，8字盲板，人孔，通气透光孔。异径管：国标，电标，美标，02s403板制（钢制），13401板制对焊，大小头，吸水喇叭口,溢流喇叭口,dn10x1.5-dn6800x160 壁厚：2.0mm-160mm；翻边接头。封头：15-4000mm椭圆封头，管帽，8字封头。三通四通：冷拔三通，焊接三通，单筋补强三通，锻制三通，承插三通，螺纹三通，45°三通，跨越三通，过球三通,异径等径三通、四通，dn15-dn2000；壁厚2.0mm-50mm. 标准gb/t3289.19;gb3743.1;gb12459;b16.9波纹补偿器、万向联轴器，伸缩节，膨胀节，膨胀节，伸缩器、避震喉、橡胶软接头，交易说明1.经双方商议签订购销合同，2.质量要求符合标准或参照客户要求，3.购方厂区验货，4.结算方式：现金结算，5.如有一方违约，均经双方商定给与赔偿。