

# 电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀

产品名称	电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	型号:PZ973H、Y-10NR 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ973W电动高温刀闸阀，电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀PZ973H、Y-10NR适用于高温物料的控制，在循环流化床锅炉、沸腾炉、煤粉炉等输灰渣系统中，能调节灰渣的输送量，稳定工况、利于环保工作，广泛用于电站锅炉输灰、渣系统。是冶金、煤炭、化工制药等行业制粉系统中控制输送量的耐高温理想阀门。

特点：

PZ973W-6NR、PZ973W-10NR、PZ973W-16NR电动高温刀闸阀能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000度左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点、同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用高合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中\*的阀门。

电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀采用了目前市场上耐高温材料，2520这种材质本身具有耐高温的特性，通过加长阀杆，增加散热片来达到保护电动的作用，有效解决了其他刀型闸阀所不具备的高温条件下工作的弊端，本产品适合于炼铁，电站，高温煤炉等行业，相比其他阀门结构简单，操作方便，易于维修，价格低，是目前市场上高温阀门的\*。

电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀电动装置参数：

- 1.电源：AC380V、50HZ。
- 2.标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3.防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。
- 4.防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4（不含乙炔）。

5.环境温度：-20 ~40

6.可选：配电气控制器

### 产品标准

设计制造: JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000

JB/T79-94试验与验收:GB/T13927-92

### 主要零部件材质

阀体、上盖

碳钢、不锈钢

阀板

不锈钢

阀杆

不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

### 电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀主要性能参数

公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

### 电厂除灰系统高温阀PZ973W-10NR、手动两用电动高温灰渣阀外形结构尺寸PZ73X/PZ73F/PZ73H/PZ73Y型手动

公称压力

公称通径(m L  
m )

1.0

50 48

65 48

80 50

100 50

125 57

150 57

200 70

250 70

300 76

350 76

400 89

450 89

500 114

600 114

700 130