

滨州木材养生 木材养生的原因 金龙烘干

产品名称	滨州木材养生 木材养生的原因 金龙烘干
公司名称	临朐县金龙烘干设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县冶源镇付家李召村
联系电话	0536-3110568 13963997678

产品详情

(3) 化学除湿法 是利用吸湿剂除去气体、液体、固体物料中的少量水分，由于吸湿剂的除湿能力有限，仅用于除去物料中的微量水分。因此生产中应用很少。 在实际生产过程中，对于高湿物料一般均尽可能先用机械脱水法去除大量的自由水分，之后再采取其它干燥方式进行干燥。

木材干燥时水分可以顺纤维方向移动从板的两端排除，也可以横跨纤维方向

移动从板的表面和侧面排除，因为锯材的表面积和侧面积大于端面积，因此锯材干燥时的水分主要沿厚度和宽度的方向移动和排出。当含水率高于木材纤维饱和点时以液态水移动为主，当部分含水率低于木材纤维饱和点时以水蒸气或汽水混合方式移动为主

山楂片烘干工艺

(1) 山楂片烘干温度一般控制在80°~130°

烘干机少为五层结构，循环翻转，逐层烘干，模拟阳光下的人工翻晒。

第五层为较干的料，向上逐层渐湿，逐层脱水，较干的料接触的是热风，较湿的料接触的是湿热风，避免了较湿物品直接接触干热风，减轻近似阳光暴晒对物品本质和颜色造成的破坏。

多层烘干机内物品经逐层循环脱水烘干，木材养生的原因，湿风由顶层直接排空，湿风与物品接触时间极短，同时将每层观察孔打开一点，随时逐层排潮，这样就完全避免了湿风与物品接触时间较长而出现的“沤”象，保证了物品的颜色。

(2) 设备的燃烧室与立式多层烘干箱分开，隔离进行，进入烘干箱的是纯净的热风，毫无污染，更不会出现火灾隐患。

(3) 燃料广泛：可用木材下脚料、煤，滨州木材养生，。

(4) 设备分体设计，烘干层为不锈钢材料，耐高温、腐蚀。

(5) 在山楂片烘干过程中，应通过观察孔，木材养生房，随时观察其颜色及水分的变化，木材养生期，排潮好，颜色鲜亮；下层忌烘的过干才出箱，适当的含水率放出后摊晾即可。

(6) 本设备按药材原理研制生产，对中药、干果等的脱水干燥，其它干燥设备无可比

人工干燥方法中重要的有对流加热和电介质加热：前者有窑干、太阳能干燥、嫌水液体干燥及离心力干燥；后者有微波干燥、高频干燥。还有辐射加热的红外线干燥法和属于接触加热的接触干燥法。目前海内外均以对流加热的气干和窑干为主，特别是窑干为主要的办法。

木材干燥时首先是木材表面的水分蒸发，表层的含水率低于木材内部，内部的水分在含水率梯度的作用下向表层移动。干燥初期的速度取决于木材表层水分蒸发的速度，干燥的中期和后期，干燥速度取决于木材内部水分的移动速度，与板材厚度和木材比重成反比

滨州木材养生-木材养生的原因-金龙烘干(诚信商家)由临朐县金龙烘干设备有限公司提供。临朐县金龙烘干设备有限公司在工业锅炉及配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金龙烘干一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘忠锡。同时本公司还是从事药材烘干机，中药材烘干机，中药材烘干设备的厂家，欢迎来电咨询。