

外墙排水管规格 东星耀水泥制品 外墙排水管

产品名称	外墙排水管规格 东星耀水泥制品 外墙排水管
公司名称	曲靖市东星耀水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组
联系电话	15974566241 15974566241

产品详情

混凝土排水管安装施工规范：1.设置高程桩：在沟槽两侧并距槽底上1米处对称设置高程桩，并钉上高程钉

。在挖槽见底前及浇筑平整前，都要再次测试管渠中心线及高程桩的高程。2.管线设置：沟槽施工时需要地对地

下管线进行保护，需要先向有关部门要求管线交底，从而确定地下设施的基本位置。如果不确定的话先开挖样

洞探明位置，外墙排水管加工，这样才能方便施工，从而确保预埋管线的安全，施工的时候如果遇到暴露的管线需要采取支撑保

护措施。

钢筋混凝土排水管顶管法施工注意事项：1、在首节管顶进的时候，要先把龙门口钢桩拔掉，然后加固龙门口

，外墙排水管多少钱，保证前端刀盘能够平均吃土，外墙排水管，保证刀盘渐渐切削土，以防管节在入土前跑偏，所以能确保整个管段顶进的时

候进展顺利。2、首节管入土之后，需要控制好中线，还需要使其管头比管尾略高10毫米左右，以防顶进中扎

头。3、在顶进的过程中，外墙排水管规格，需要多测试多纠正，迟缓纠偏的准绳，尽量不要一次纠偏过大形成反方向偏向顶力

增加。

使用钢筋混凝土排水管时要注意哪些事项：1.如果在搬运过程中，泵体的油量不足，要首先往泵中添加工作油

才可以再继续使用。2.使用电动泵搬运水泥管时，一定要参照电动泵的使用说明书。不得超载，再到达形成以

后要接着压，不然在起重高度或者是起重吨位超过规定的时候，油缸顶部有可能会出现严重的漏油现象。3.在

使用水泥管之前，要仔细检查是否有瑕疵存在，并且要保证水泥管连接时的稳定，避免出现泄漏现象。

外墙排水管规格-东星耀水泥制品-外墙排水管由曲靖市东星耀水泥制品有限公司提供。曲靖市东星耀水泥制品有限公司位于云南省曲靖市麒麟区文华街道凤来社区居委会第四居民小组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东星耀水泥制品在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。东星耀水泥制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东星耀水泥制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。