

路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面小网孔玻纤格栅检测标准

产品名称	路面防裂双经双纬玻纤格栅 旧沥青砼路面小网孔玻纤格栅检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 4% 颜色:黑色 网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

材质：玻璃纤维

尺寸：6*100

断裂伸长率： 4%

格栅种类：双向

网格尺寸：12.7*12.7/25.4*25.4

颜色：黑色

在路面建设中，防裂是一项非常重要的工作。为了能够有效地减缓路面的开裂情况，我们推出了一款独特的产品——路面防裂双经双纬玻纤格栅。

这款格栅由优质玻璃纤维制成，具有出色的抗拉强度和抗老化性能。材质坚固耐用，不易腐蚀，能够在恶劣的环境下长时间使用。

格栅的尺寸为6*100，非常适合路面建设中的使用需求。其断裂伸长率不超过4%，能够保证在各种外部压力作用下，仍能保持稳定的性能。

我们的格栅采用双向设计，能够更好地增加路面的承载能力和抗裂性能。其网格尺寸为12.7*12.7/25.4*25.4，网孔大小均匀合理，能够有效防止路面沥青的渗漏和裂缝的扩大。

此外，我们的路面防裂双经双纬玻纤格栅还提供黑色颜色的选择。黑色不仅能够更好地吸收太阳能，提

高路面的温度，还能够更好地融入路面，美观大方。

，路面防裂双经双纬玻纤格栅是一款youxiu的产品，能够在路面建设中发挥重要作用。无论是承重能力、抗裂性能还是美观度，我们都能够满足您的需求。欢迎选购！