

# 防护网喷漆 景合盟实业 防护网喷漆加工

产品名称	防护网喷漆 景合盟实业 防护网喷漆加工
公司名称	佛山市顺德区活创实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号
联系电话	13702631828 13702631828

## 产品详情

对于聚氨酯油漆来说，同样不适宜采用静电和电泳喷涂，喷漆加工之前应先将双组份油漆加入固化剂搅拌均匀，使得油漆有一定的活化期和使用期限，然后以高压无气喷涂的方式可以得到较厚的涂层。

油漆也是目前用的较多的油漆类型，以它的特性来说，喷涂的方式是很适合的，将其搅拌均匀之后用烃类和酯类的混合溶剂作稀释剂，由于膜厚较低，需多次喷漆加工。还有一种被称为有机聚合物油漆，一般单独使用，但喷漆加工的时候油漆控制烘干温度在规定温度，要比使用温度高；烘干时不要急剧升温，防护网喷漆，同时还要防止粉尘异物的混入，不可混入其他树脂。防护网喷漆

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东顺德景合盟科技有限公司

### 一、五金喷涂特点

空气喷涂是目前油漆涂装施工中采用得比较广泛的一种涂饰工艺。空气喷涂是利用压缩空气的气流，防护网喷漆厂，流过喷嘴孔形成负压，负压使漆料从吸管吸入，经喷嘴喷出，形成漆雾，漆雾喷身到被涂饰零部件表面上形成均匀的漆膜。空气喷涂可以产生均匀的漆，涂层细腻光滑；对于零部件的较隐蔽部件（如缝隙、凹凸），也可均匀地喷涂。此种方法的涂料利用率较低大约在50%~60%左右。

塑料件喷涂后，可获得如下效果：

1.可遮盖成型后制件的表面缺陷；

- 2.因塑料件本身着色比较困难，可利用喷涂获得多种色彩；
- 3.使塑料件的静电性能得到改善，减少灰尘吸附；
- 4.增强了塑料件的硬度和耐擦伤性；
- 5.提高了塑料件的耐候性；
- 6.使塑件表面的光泽任意调整；
- 7.砂纹漆、绒毛漆等一些特殊漆，可获得较好的外观及手感。

另外，塑料成型后表面状态对外观质量有很大的影响。要求成型后的表面平整光滑，均匀一致，不应有划伤、飞边、毛刺、凹坑、斑点、气泡和明显的熔接线。

喷漆加工的烘烤时间指的是被涂物到达烘烤温度后所运用的烘烤时间，被涂物运用的资料越厚，具有的挂件越多，具有越大的热容量，防护网喷漆厂，因而升温至控制温度运用的时间越长。

尽量要用炉温跟踪测定仪测定满负荷条件下，被涂物在烘烤炉中的温度变化，以确认合理的烘烤固化温度和时间，防护网喷漆加工，然后为取得好的喷漆加工质量奠定技术。

五金喷涂加工各项技术参数在生产正常前已调试完，也要时时通过补粉窗口对型材进行不间断的监控，发现粉末较浅及未吸附粉末的地方及时进行补粉。由于手动磨擦的喷出粉量较要大，所以手动磨擦用手摆动速度可适当增快。

防护网喷漆-景合盟实业-防护网喷漆加工由广东顺德景合盟科技有限公司提供。广东顺德景合盟科技有限公司是从事“喷涂,喷粉,喷漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。