

鲁星灯饰 家用太阳能一体化灯头

产品名称	鲁星灯饰 家用太阳能一体化灯头
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南鲁星灯饰有限公司

太阳能路灯的故障排除方法有那些？

1、光源 Led灯珠呈条状，led太阳能一体化灯头报价，或整个光源不亮，或在正常照明下继续闪耀。一般来说，这个问题可以归结为光源存在问题。 2、太阳能电池板 无论是单晶硅仍是多晶硅，都没有什么问题。常见的问题是操控器充电指示灯在阳光下不亮（保证操控器正常）。此时，我们需求查看太阳能电池板的导线和光源导线是否反向衔接。假如衔接未反转，查看太阳能电池板的输出端是否接触不良。处理以上两点基本上可以处理问题。 3、操控器 操控器是整个照明系统的中心部分。它操控电池、LED光源和太阳能电池板的输入或输出电压和电流，以避免电池过度充电或放电。操控器的毛病会导致一系列问题，如太阳能电池板不能正常给电池充电，光源的照明时刻不规则，电流不稳定，直接击穿光源芯片等。假如操控器上的指示灯异常闪耀或根本不亮，则确定需求更换操控器。 4、电池组 胶体电池广泛应用于太阳能路灯，具有免维护等长处。蓄电池损坏直接影响有用照明时刻。查看电池毛病简单的方法是在充足的阳光下充电约4小时（保证太阳能电池板和操控器工作正常），然后用万用表丈量电池正负极的电压和电流，查看丈量值是否与电池上标记的参数相对应（例如12V电池的丈量值小于11V）。假如不匹配，则表明需求更换电池。

太阳能路灯定时开关怎样实现？

太阳能路灯出厂时，工作时间一般根据客户要求设定。太阳能路灯的启闭时间由路灯控制器决定。控制器大部分设置在灯门内部，锂电池储控一体机多安装在太阳能电池板底部。控制器调度可分为自动调度和远程控制调度，外部调度键可手动调度。但是，市场上的控制器大多是远程控制调度。为了调整工作时间，此类控制器必须配备遥控器。

现在的太阳能路灯和普通路灯，大都采用LED路灯头作为光源，家用太阳能一体化灯头报价，耗电少，亮度高，这是LED光源的优势，为了增加太阳能路灯的运行照明时间，均采用LED路灯头，也是为了增加路灯的工作稳定性。

大功率LED太阳能路灯设计

大功率LED太阳能路灯主要使用超高导热铝材料作为散热部件，而我们都知在灯具使用上鳞片式、加铜柱式或加高稳定长寿命风扇的散热效果是好的，墙壁太阳能一体化灯头报价，因此大功率LED路灯使用的这个设计在一定程度上有商榷的地方，毕竟散热是使用灯具极为重要的一个关键参考。

其次大功率LED路灯采用高透光、高折射光学玻璃透镜，这种设计不仅仅可以保证光通量的输出，一定程度上可以更好的发挥大功率LED路灯的反射率作用。可以说是一种十分高明的配光技术，在应用上的效果也是十分突出的。

再次大功率LED路灯利用了高强度钢化玻璃才作为其镜面材料，这有利于更好的发挥它的透光性能和抗紫外线功能，从而让大功率LED路灯的效果发挥到佳。

然后就是稳定的恒流驱动LED电源设计了，这个设计不仅仅可以更好的提高其电源使用效率，还能保证其5万小时以上的使用寿命，加上使用的集成LED技术，在一定程度上对于光珠的使用和配备也就更加合理了。

然后就是大功率LED路灯还是利用了冷光源的设计，孝感太阳能一体化灯头报价，没有热辐射，这种设计不仅仅对人的眼睛健康有着极大的帮助，使用了环保材料在更换起来也就简单了许多了，要找到相应的替代品也不是一件很困难的事情，总体来说还是符合我们现在经常所说的环保潮流的。

鲁星灯饰-家用太阳能一体化灯头报价由济南鲁星灯饰有限公司提供。济南鲁星灯饰有限公司是从事“太阳能路灯，景观灯，庭院灯，高杆灯，中华灯，监控杆，限高杆等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：石经理。