

声测管注浆管 巫溪声测管 胜帅实业

产品名称	声测管注浆管 巫溪声测管 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

声测管结构固定管理办法

- 1.声测管的规格既然进场，就要避免声管的价格管在装卸、搬运、安装过程中的扭曲和挤压变形。声音测量管的价格应存放在有防雨措施的地方，声测管注浆管，以免管子生锈。对于要安装的测音管价格，首先要对管体进行大修，不允许扭曲的测音管价格进入安装程序。
- 2.声管价格可直接固定在钢筋笼内侧，固间距不大于2m，其中固必须设置在声管价格的底部和接头部分。对于没有钢筋笼的部分，声管的价格可以通过钢支架固定。
- 3.声学管与钢筋笼的现场固定优先采用钢管夹。夹压声管价格后，用钢筋焊接夹具。用钢筋笼固定声管价格的绑扎方法:先将铁丝绕钢筋缠绕两圈，然后编织成70-80mm长，再将铁丝劈开绑扎声管价格，再将铁丝扎紧。用卡具安装测音管价格时，上下管推入到位后，将卡具的模头环形凹部对准承口端部橡胶圈的环形凸部，同时将对接处的管子压至六边形。检查压紧程度，用量规确认尺寸是否准确。量规可以完全卡入六边形部分，说明压入到位。
- 4.钢筋笼放入桩孔时，应防止扭曲，管与管平行、垂直。声管价格随钢筋笼分段安装，每埋一段都要灌干净水。声测管价格安装好后要加盖或封堵，避免浇筑混凝土时掉入异物堵塞通道。
- 5.音管价埋深应高出灌注桩底50mm-150mm，音管顶价应高出灌注桩顶面300mm-500mm。统一根桩的音管价格外露高度相同。
- 6.在向基础桩中灌注混凝土之前，检查声测管价格范围内的水位。如果管子里的水不满意，就把它装满。
- 7.如果需要切断声管的价格，要用切割机堵住，巫溪声测管，管口打磨、扎好，不能用点焊机烧坏。

声测管大致分：为钳压式声测管、法兰式声测管和螺旋式声测管。

声测管是现不可少的声波检测管，利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏，声测管是灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分，它在桩内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式，声测管的规格，将直接影响检测结果。因此，声测管厂商，需检测的桩应在设计时将声测管的布置和埋置方式标入图纸，在施工时应严格控制埋置的质量，以确保检测工作顺利进行。

声测管堵塞怎么预防？

- 1、使用符合相应标准的声测管。建议对声测管的连接方式变更为法兰连接。
- 2、可以适当为声测管添加可焊接几根加强筋来保护，在下方过程中尽量避免碰触到孔壁。
- 3、及时注入净水并将上部端口处完全封闭。或者加入内衬管，这样子做的话完成效果会非常好，但与之相对的，就是其高昂的费用成本。因此需谨慎考虑。
- 4、声测管较高漏出地面则需要搬移钻机或者调运导管作业时避免将盖子碰掉，请及时确保把管子进行封闭。
- 5、桩基待检破桩头时避免将声测管折断。

重庆胜帅实业欢迎大家莅临前来参观厂区看样提货，以保证顾客朋友们对胜帅产品的信任。

声测管注浆管-巫溪声测管-

胜帅实业(查看)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆重庆市的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。胜帅实业带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆pvc管材，重庆pvc管材价格，重庆pvc管材批发的厂家，欢迎来电咨询。