

洛阳供应防爆配电箱欢迎来电「多图」

产品名称	洛阳供应防爆配电箱欢迎来电「多图」
公司名称	南阳市三禾防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河南南阳市龙祥路冯楼工业区
联系电话	13723007204 13723007204

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南阳市三禾防爆电气有限公司

防爆配电箱配电柜的外壳材质可分为铸铝合金，Q235碳钢，304不锈钢三种。这3种材质质各有优点。以下我们来简单的说明一下。一、铸铝合金材质：外壳为模具压铸成型，外型美观，价格便宜，重量轻，可多箱体拼接。

二、碳钢材质：外壳为焊接成型，价格便宜，重量比较重，可按要求定制大小和样式。

三、不锈钢材质：外壳为焊接成型，价格贵，重量比较重，可按要求定制大小和样式。

这3种材质不同，但都可以满足防爆要求，用户可以按需要订购。

在当今市场的需求下，防爆正压柜设备的技术水平也在不断地提升，这也为我爆正压柜含孤儿不断发展提供了有力保障，作为使用的expo防爆正压柜及正压吹扫控制系统，它的应用早就已经得到客户的普遍认可与高度重视。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构

，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，供应防爆配电箱，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

防爆正压柜的防爆原理主要是采用介质隔离点燃源的防爆措施以及形成正压保护从而达到电器防爆的目的，结构上采用按用户要求分别定制成箱式，琴台式，或者柜式结构，柜式又分为上下结构和左右结构，表面喷塑，对其各结合面都经过了特殊的密封处理。

正压吹扫系统保护装置齐全，只有达到规定的换气时间后，方能自动送电，并有高低压自动声光报警及压力下限，开门自动断电等保护。

首先防爆配电箱主线路的路径尽量选择捷径，地形地貌不复杂，投资较少。尽量少占用农田，避开洼地、易冲则地份、地面沉陷、不稳定斜坡等地质灾害隐患K域。避开易被车辆碰到的地方；避开易爆易燃等危险源物品的生产存储场所。尽量把防爆配电箱的电线路架设在交利的地方，方便与施工道路的运行维护。路径选择既要顾及宅的重要，也要考虑今后的发展中城市规划和电网规划，也要为以后的发展留有一定的宽度。

洛阳供应防爆配电箱欢迎来电「多图」由南阳市三禾防爆电气有限公司提供。南阳市三禾防爆电气有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事防爆配电箱，防爆箱，防爆箱生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。