

板式湿式电除尘器 福建湿式电除尘器 景新达电捕焦油器厂家

产品名称	板式湿式电除尘器 福建湿式电除尘器 景新达电捕焦油器厂家
公司名称	湖北景新达环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区霖月路27号
联系电话	13972095103 13972095103

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北景新达环保设备有限公司

标题

电晕线之间的间隔要适当，间隔太远影响电晕的电流，间隔太近，电晕线间可能会产生屏蔽现象，造成电晕线表面电场强度减弱集尘极集尘极的上下部都是固定的，并且集尘极都是接地一般要求粉尘易于沉降在极板上，在振打的时候所产生的二次扬尘少，同时还要求极板较为轻便，又要有一定的刚度，振打时粉尘易于沉落又不会发生变形，板式湿式电除尘器，湿式静电除尘器阴极线分为管形芒刺线、锯齿线、角钢芒刺线、螺旋线、星形线。

标题

玻璃钢作为一种先进的复合材料，福建湿式电除尘器，具有良好的耐腐蚀性、力学性能，小型湿式电除尘器，重量轻、寿命长，经过长期的应用经验，已经成功应用于化工、脱硫、烟气治理等领域，玻璃钢阳极管便是随着烟气治理工程发展应运而生的。根据除尘器的工作环境，对玻璃钢阳极管性能。玻璃钢阳极管主要应用于湿式静电除尘（雾）器、电捕焦油器等除尘除雾设备的阳极模块。除尘器改造对可利用的空间进行评估，在空间场地条

件允许时，通过增加电场、加高加宽除尘器等方式，提高其比集尘面积，湿式电除尘器设备规格，降低烟气流速来获得较高的除尘效果。

立式玻璃钢结构湿式静电除尘器。立式玻璃钢结构湿式静电除尘器多采用高频电源供电，相对工频电源，其具有转换、高压特性好、供电平衡、电场闪络控制等优点。3。4间断冲洗系统为防止少量的沉积，在沉淀极管上部设置有一层间断喷淋装置，此喷淋装置由冲洗水泵供水，采用高压力及的无堵塞冲洗喷嘴，每隔24~48小时冲洗一次，每次3~5分钟。立式玻璃钢结构湿式静电除尘器正常运行过程中无需冲洗，每台湿式静电除尘器分为多个电场，当需要进行间断冲洗时，控制系统会自动停掉其中一个电场或该电场运行，并按程序打开相应的冲洗水阀门，冲洗完成后即可开启该电场。在整个冲洗过程中仍能满足烟气污染物的达标排放。

板式湿式电除尘器-福建湿式电除尘器-景新达电捕焦油器厂家由湖北景新达环保设备有限公司提供。湖北景新达环保设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！