

低温液氮拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制

产品名称	低温液氮拉断阀 二氧化碳储罐拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DN32、DN40等 材质:304L、316L 售后服务:随时联系，售后无忧
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司，是一家专注于低温拉断阀生产的技术lingxian企业。我们自主研发的低温液氮拉断阀和二氧化碳储罐拉断阀，以及按需定制服务，为客户提供zuijia解决方案。

产品参数 产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32、DN40等 材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧 低温拉断阀的材质和作用

低温拉断阀采用优质的304L和316L不锈钢材料，具有耐低温、耐腐蚀的特性，能够有效保护系统的安全运行。它的作用是在系统压力过高时自动断开，防止设备和管道因压力超负荷而受损。

低温拉断阀的型号和优势

根据不同的使用需求，我们提供多种型号的低温拉断阀，如DN32、DN40等。这些拉断阀具有以下优势：

耐低温性能卓越，适用于各种低温介质；材质优质，能够长时间稳定运行；安装简便，结构紧凑；自动断开功能，确保系统的安全运行；可靠性高，使用寿命长。 注意事项

在使用低温拉断阀时，请注意以下事项：

请确保阀门安装正确，避免操作错误导致安全问题；定期检查阀门的工作状态，及时清洁和维护；如需更换或维修阀门，请联系专业人员进行操作；使用过程中如有异常现象，请及时停用并联系我们的售后服务团队。

通过以上介绍，我们希望能够为您提供关于低温拉断阀的全方位解读。我们的产品经过严格的测试和验证，能够在各种低温环境下实现可靠的断开和保护功能。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将提供专业、快捷的售前与售后服务。

低温拉断阀设计安装在LNG鹤管、液氮鹤管、液氧等低温鹤管上，

当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员等危害。