

# 低温液氮拉断阀 DN32低温拉断阀 按需定制

产品名称	低温液氮拉断阀 DN32低温拉断阀 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 型号:DN32、DN40等 是否定制:按需定制
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

低温拉断阀是一种在低温介质下使用的特殊阀门，它能够在低温条件下正常工作，并且具有可靠的拉断功能。连云港广优机械设备有限公司为您提供高质量的低温液氮拉断阀 DN32低温拉断阀，可按需定制，满足您的特定需求。

下面让我们来看一下这款低温拉断阀的详细产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等  
型号：DN32（也可选择其他型号如DN40等） 材质：304L、316L等 售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质是选择时需要考虑的重要因素之一。我们的低温拉断阀采用优质的304L和316L材质，具有良好的耐腐蚀性能，能够适应不同介质的使用需求。

低温拉断阀的作用主要是在管道中起到切断和连接介质的作用。它具有可靠的拉断功能，能够在发生意外情况时及时切断介质流动，保证系统的安全运行。

我们提供的低温拉断阀有多种型号可供选择，其中包括DN32、DN40等不同规格的产品。您可以根据您的具体需求，选择适合的型号进行定制。

除了以上的参数和特点，我们的低温拉断阀还具有以下几个优势：

优质材质：采用304L和316L材质，耐腐蚀性好。

jingque加工：严格控制每个细节，确保产品的精度和稳定性。

可靠性：具有可靠的拉断功能，保证系统安全。 简单维护：结构简单，维护方便，降低了使用成本。

在使用低温拉断阀时，还需要注意以下几点：

避免过渡冷却：在操作中，应尽量避免过渡冷却，以免影响阀门的正常工作。

定期维护：定期对低温拉断阀进行维护和检查，确保其正常运行。

避免高温使用：低温拉断阀适用于低温介质，不适合在高温条件下使用。

如果您对我们的低温液氮拉断阀感兴趣或有任何问题，欢迎随时联系我们。我们将为您提供优质的产品和完善的售后服务，让您无后顾之忧。

低温拉断阀的使用性能：

- 1.紧急情况下能够使装卸设备自动快速拉断。
- 2.常规操作时不会出现拉断。
- 3.拉断后分开的两部分能有效密封。