

内螺纹拉断阀 液化气鹤管拉断阀生产销售

产品名称	内螺纹拉断阀 液化气鹤管拉断阀生产销售
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否定制:按需定制 适用介质:液化石油气、液氨等 材质:304L、316L
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

内螺纹拉断阀是一种用于液化气鹤管的拉断阀，连云港广优机械设备有限公司是专业生产和销售此类产品的厂家。我们的内螺纹拉断阀具有以下参数和特点：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液化石油气、液氨等 型号：DN25、DN50、DN80
材质：304L、316L 售后服务：随时联系，售后无忧

对于拉断阀而言，选择合适的材质至关重要。我们的内螺纹拉断阀采用优质的304L和316L材质，具有良好的耐腐蚀性和耐高温性能，保证产品的长期稳定使用。

内螺纹拉断阀的主要作用是在发生特定故障时自动断开气源，起到保护设备和人身安全的作用。它可以通过检测气压变化或流量变化来触发断开，避免因压力超载或液体倒灌等原因导致事故发生。

不同型号的内螺纹拉断阀适用于不同口径的管道，可以满足各种工程需求。我们的产品提供了多种常用的型号，如DN25、DN50和DN80，以满足不同管道口径的安装需求。

内螺纹拉断阀相比其他类型的拉断阀具有以下优势：

- 安全可靠：**内螺纹拉断阀采用先进的断开机构，保证在发生故障时能够及时断开气源，避免事故发生。
- 灵敏度高：**内螺纹拉断阀可以根据需要调整敏感度，以应对不同的工况要求。
- 易于安装：**内螺纹拉断阀采用螺纹连接，安装简便，可快速接入管道系统。
- 使用寿命长：**优质材质和精细加工保证了拉断阀的耐久性和稳定性，可长期安全使用。

在购买内螺纹拉断阀时，需注意以下事项：

确保选择合适的型号和口径，以适应具体工程需求。

了解产品的使用环境和介质要求，选择合适的材质和密封材料。

定期检查和维护拉断阀，确保其正常工作和灵敏度。

如有任何问题或需求，随时联系我们，我们将提供及时的售后服务，确保您无忧使用。

综上所述，内螺纹拉断阀是一种重要的安全阀门，用于液化气鹤管的保护。连云港广优机械设备有限公司生产的内螺纹拉断阀具有优质材质、灵敏可靠、易安装等特点，为您提供高质量的产品和满意的售后服务。如需了解更多详情或订购，请随时联系我们。

紧急拉断阀介绍:拉断阀设计安装在化工原料的装卸鹤管上，当承受一定拉力时，拉断阀会自动断开，

防止因装卸槽车的无意遛车而拉断装卸管引起泄漏，防止意外的发生而造成人员和设备的更大危害。

此阀门需人工复位并可重复拉断使用。阀门有：法兰和内螺纹两种连接方式。