

外墙竖丝岩棉复合板

产品名称	外墙竖丝岩棉复合板
公司名称	大城县绿源精细化工建材有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊大城县留各庄
联系电话	0316-5799586 18833663686

产品详情

外墙竖丝岩棉复合板主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪，防水岩棉板用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性价比。憎水性岩棉板用于平面及曲率半径较大的罐体、锅炉、大型钢结构、玻璃幕墙外保温等领域。贴上铝箔更能满足暖通空调风管、冷暖水管的绝热和水汽阻隔以及建筑绝热的需求。令室内冬暖夏凉，四季舒适。竖丝岩棉复合板在生产时加入了特制的防水剂，具有良好的防水防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；防水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防水防潮有一定要求的应用场合。a级岩棉复合板主要经过摆锤法生产的防水岩棉板为保温隔热层材料。a1级-防水岩棉板是通过冲天炉(1400度)熔化,由四辊离心机高速离心成纤维状,同时喷入少量粘结剂,然后经捕集带收集,摆锤工艺布棉,加温固化,切割形成不同规格和用途的产品。同时,也可深加工成为缝毡,管壳及贴面产品。高强度矿岩棉板具有较高的机械强度,适用于建筑外墙保温——屋顶和围墙,也可用于彩钢夹心板及其它对机械强度要求较高的场合。密度在(80-200)kg/m³厚度:(15-180)mm