

# 耐磨阻漏热电偶

产品名称	耐磨阻漏热电偶
公司名称	金湖华能测控仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县工业园区
联系电话	0517-86856670 13905232866

## 产品详情

简介：hnzl型耐磨阻漏热电偶与耐磨热电偶是同一种产品，唯一的区别就是内部装置不一样，采用卡套螺丝卡死，能彻底防止漏油或者漏气的现象发生，耐磨阻漏热电偶适用于流化床、沸腾炉、水泥厂窑尾、炼油厂等存在含有高耐磨颗粒或流体的理想测温仪表。

技术参数：1、电气出口：m20x1.5npt1/2 2、耐磨头硬度：hrc62-65 3、防护等级：ip65  
4、隔爆等级：d bt4,d ct5 5、公称压力：2.5mpa

耐磨阻漏热电偶的型号规格：

型号	分度号	测量范围	热响应时间	保护管材料	规格 l x 1
wrn-430m wrn2-430m	k	0-800	< 180s	1cr18ni9ti	450x300 500x350 550x400 600x450 650x500 750x600 950x800 1150x1000
wre-430m wre2-430m	e	0-600			
wrn-440m wrn2-440m	k	0-800			
wre-440m wre2-440m	e	0-600			

相关产品：石油化工用热电偶,吹气热电偶

想了解更多产品请进：<http://www.zghnyb.com>  
<http://www.china-hnyb.com>