

立井单绳翻转箕斗 | 阳泉立井单绳翻转箕斗规格 通达

产品名称	立井单绳翻转箕斗 阳泉立井单绳翻转箕斗规格 通达
公司名称	武安市通达机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邯郸河北省武安市南关街718号
联系电话	86-03105170486 13703303950

产品详情

立井单绳翻转箕斗 | 阳泉立井单绳翻转箕斗规格 通达 是能够提升煤炭、矿石、运送设备和物料等的一种立井提升设备。在井上设有自动卸载装置、井下设有自动定容装载装置，可以完全自动化的装载和卸载；具有提升速度快、提升容量大等特点。箕斗配有bf系列防坠器，可防止提升绳断绳造成的坠井事故。是矿山企业主井提升的理想选择。 型号规格 参数 jls-1 jls-1.5 jls-2 jls-3 jls-4 jls-6 名义载重量 (t) 1 1.5 2 3 4 6 箕斗自重 (kg) 1000 1300 1500 3000 4000 5200 最大终端载荷 (kn) 20 28 35 66 80 112 乘人数 (人) 4 6 8 10 14 14 制动绳 罐道绳 直径 (mm) 21.5 21.5 26 31 31 34 中心距 (mm) 1120 × 700 1220 × 800 1336 × 850 1450 × 1400 1572 × 1500 1572 × 1500 外形尺寸 (mm) 长 × 宽 × 高 1235 × 1020 × 3600 1335 × 1120 × 3800 1470 × 1220 × 4050 1540 × 1804 × 5700 1780 × 1950 × 6000 1780 × 1950 × 6500 配用防坠器型号 bf0511 bf0511 bf111 bf122 bf122 bf311 配用绳卡 xs60 (b) xs60 (b) xs90 (b) xs135 (b) xs135 (b) xs135 (b)