

三亚水电站闸门销售处

产品名称	三亚水电站闸门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	3000.00/件
规格参数	加工定制:是 品牌:河畔 用途:调节
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

三亚水电站闸门销售处是新河县河畔水利机械厂的一个分支机构，我们专门生产和销售铸铁闸门。铸铁闸门价格为3000.00元/件，具体产品参数如下：

品牌：河畔 功率：1.5KW 加工定制：是 用途：调节 材质：铸铁可镶铜
适用范围：污水厂、电站、渠道、水库

铸铁闸门是一种用于调节水流的重要设备。它由铸铁材质制成，可镶铜增加耐腐蚀性能。具有以下优势：

- 耐久性：铸铁闸门采用优质铸铁材料制成，具备较高的耐用性，可长时间在恶劣环境下使用。
- 耐腐蚀性：闸门可镶铜，使其具备较好的耐腐蚀性能，适用于污水厂等腐蚀性介质的场所。
- 调节性：铸铁闸门可根据实际需要进行调节，灵活控制水流，保证水利设施的正常运行。
- 多功能性：适用于电站、渠道、水库等多种场所，具备广泛的应用范围。

通过铸铁闸门的使用，您可以灵活调节水流，保证水利设施的正常运行。铸铁材质和可镶铜的特性使得闸门具备较高的耐久性和耐腐蚀性，能够在各种恶劣环境下长时间使用。无论是污水厂还是电站、渠道、水库等地，铸铁闸门都是一种可靠的选择。

我们的铸铁闸门价格为3000.00元/件，具备优质的品牌、功率为1.5KW，也可以根据您的实际需求进行加工定制。如果您在水利设施建设中需要使用铸铁闸门，请联系我们的销售处进行购买，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

直升式平面滑动 主要由闸框、闸板、吊座及紧闭斜铁等零部件组成。为克服以往钢门易锈蚀的缺点，闸框、闸板全采用铸铁组成，其中闸框又由上横梁、下横梁、左直梁、右直梁组成。为了制造、运输、安装方便，闸板一般根据其大小或高度情况由上下几部分拼装组成。

闸板是直接承受水压力的挡水构件，闸框是闸板四周的支承构件，也是闸板上下运动的滑道，滑道以外部分镶嵌于闸墩及闸底的二期混凝土中，将闸板所承受的水压力均匀地传递到闸墩及闸室底部。闸框迎水面四周与闸板框四周背水面接触处经机械精制、加工

刨光后平直光滑、贴合严密，使结合面、止水面与运动滑道合三为一。在启闭机作用下，当闸门启闭运行时，紧闭斜铁和闸框滑道确保闸门的纵横运行轨迹，在水压力和紧闭斜铁的双重作用下，确保闸板运行平稳，使闸板与闸框滑道紧密贴合，从而达到有效止水的目的。