

# 氟橡胶 华夏神舟FKM26 耐化学耐高温

产品名称	氟橡胶 华夏神舟FKM26 耐化学耐高温
公司名称	东莞派立电子科技有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	品牌:华夏神舟 产地:山东省 型号:FKM26
公司地址	樟木头镇百果洞塑料城一期M栋8号
联系电话	15876449933 15876449933

## 产品详情

氟橡胶（俗称2#胶），是一种主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体。氟橡胶具有高度的[化学稳定性](#)，是目前所有弹性体中耐介质性能zuihao的一种。氟橡胶具有优异的耐热性、抗氧化性、耐油性、耐腐蚀性和耐气候性，在航天、航空、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用，是国防jiaoduan工业中无法替代的关键材料。

山东华夏神舟FKM26为白色氟橡胶，其氟含量在66%以上。氟橡胶生胶（FKM-26）经加工硫化而成的制品具有良好的力学性能，卓越的耐油性（各种燃油、合成油、润滑油）及高温耐热性。

FKM26技术指标：

主要用途：广泛应用于耐高温、耐燃油(汽车燃油)、耐润滑油(各种合成油)、耐流体(各种非极性溶剂)、耐腐蚀(酸、碱)、耐强氧化剂(发烟硫酸等)、耐臭氧、耐辐射、耐大气老化的场合，制作垫圈、垫片、O型圈、V形环、骨架油封、隔膜、胶管、电缆护套、隔热布、阀片、伸缩接头、胶辊、涂层、膏状室温硫化腻子等。

注意事项：1、氟橡胶生胶在260 以下热稳定性良好。在260~300 的环境下长时间放置，会发生微量的分解，高于320 时，产品分解速度明显加快，其主要分解产物为有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。当氟橡胶生胶遇到火时，也会释放出有毒的氟化氢和氟碳有机化合物。2、氟橡胶不能与金属粉末（如铝粉、镁粉等）或10%以上的胺类化合物混炼，否则在混炼时会因部分元素与氟橡胶剧烈反应，胶料温度迅速上升，对混炼装置及操作者自身带来重大的损害。包装、运输、贮存：1、氟橡胶以胶片形式包装于聚乙烯塑料袋内，再装入纸箱，每箱净重20公斤。2、氟橡胶贮存于清洁干燥阴凉的仓库内。氟橡胶按非危险化学品运输，运输过程中应远离污染源、阳光和水。