

环氧防腐面涂(EF-156) (环氧地坪系列)

产品名称	环氧防腐面涂(EF-156) (环氧地坪系列)
公司名称	上海望迪涂装工程有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	类别:环氧防腐面涂 品牌:望迪 颜色:标准色卡
公司地址	上海浦东新区瑞浦路8弄5号101
联系电话	86-02133891561 18616969116

产品详情

类别	环氧防腐面涂	品牌	望迪
颜色	标准色卡	单件净重	2000 (g)
保质期	12 (个月)		

环氧防腐面涂(ef-156)

一、特性 由特殊环氧树脂主剂，改性脂环族硬化剂为主要成膜物质，再添加高级颜料，溶剂，表面活性剂所构成的双组份环氧防腐地坪涂料。用于要求抗药品性，美观及非重负荷场所。具有光亮防尘，防霉防腐，不渗透，耐磨易清洁等特点。与水泥面之接着力强，不龟裂，不脱落。二、用途 各种厂房之墙壁，天花板，地坪之防腐，防尘，防霉，防菌，如gmp药厂，电子厂，食品加工厂，纺织工厂，造纸厂，医院手术室实验室。三、主要技术指标

颜色：各色；漆膜光滑平整	附着力(1mm划格)级： 1
粘度(25 ° c)：400 ± 200cps	耐冲击性kg.cm： 40
干燥时间h:表干 4h，实干 24h	耐碱性，30%naoh，48h：良好
铅笔硬度： 2h	耐酸性，40%h2so4；48h：良好
耐磨性，500g，1000转，g： 0.3	配比：主剂：硬化剂=4：1

四、注意事项1、下雨天或相对湿度太高时应停止施工，建议施工湿度低于80%，温度不低于10。c。2、施工时，应根据温度添加一定量的环氧稀释剂，添加量为5% - 10%左右。3、养护一周后方可使用，其间不可用湿拖把清洁。五、包装：主剂16kg/桶 硬化剂4kg/桶六、施工工艺：(详见工程施工方案或向本公司索取)。