

大型岩棉双面复合砂浆设备 大城云翔

产品名称	大型岩棉双面复合砂浆设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

施工：

1. 需保温的设施和管道应无泄漏，表面干燥，无油脂，无锈蚀在桔柑些条件下，为利于防腐，可采取适当涂层。
2. 为达到热损失最小目的，板和毡的所有接头一定要对接十分紧密，在多层保温时各个十字接缝应交错开来，以免形成热桥，在保冷时必需杜绝冷桥。
3. 岩棉制品用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料baopi，并注意接头，接缝的密封，必要时加胶质封条，包裹层重叠部分不小于100mm。
4. 用于保冷一定要在保冷面加防潮层，在温度特别低的情况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必须是防火的。

5. 当温度超过200 ℃时，保温必须加合适的外护，这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。

6. 对于大直径或平壁设备用岩棉制品保温，超过200 ℃时应加保温钉，（间距400mm）外护要贴紧。

7. 当保温对象垂直放置，具有相当高度时，其保温层一定要有定位销或支承环，间距不要大于3米，以防保温材料在有震动时向下滑动。

8. 室外保温，保冷施工不宜在雨天进行，否则应采取防雨措施。

用途：广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。

