

胶黏剂专用煅烧高岭土

产品名称	胶黏剂专用煅烧高岭土
公司名称	佛山市宏盛粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇光华村委会杏龙路
联系电话	86-075726360263 13715531799

产品详情

一、主要优点：

1. 由于高岭岩纯度高，有害元素含量极低，所以不仅处理工艺简单，而且产品白度高，平均白度可达到93%，最高白度可达到97%，用于造纸可提高涂布纸的白度，部分代替钛白粉，可降低成本。
2. 粘浓度高，可达74%，分散性好，并与天然和合成胶粘剂以及配方中其他助剂都有很好的相容性，可使涂料具有很好的流变性能，特别适于机内涂布等要求固含量高的涂布机使用
3. 磨耗值低，物料受热均匀，决不会出现局部的过烧，经测试磨耗值仅3.6mg/2000次。

二、主要应用领域

1. 造纸、涂料可替代部分昂贵的钛白粉。
2. 油漆、水性乳胶涂料
3. 橡胶及特种电缆补强剂，工业塑料功能填料，油墨、食品、药品、化妆品填料。
4. 高白度高级瓷器及特种陶瓷原料。

三、主要物理指标

白度	粒度	磨耗值	325目筛余物	折射率	吸油量	ph值	水份
>95	80±2	3.6	<0.005	1.6	65±5	6.7-7.6	<0.5

四、主要化学指标

siO ₂ (%)	Al ₂ O ₃ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)	CaO(%)	MgO(%)	MnO(%)
52±0.5	45±0.5	<0.5	<1.1	<0.3	<0.2	<0.004