

郧西角铁 镀锌角铁法兰 海琦机电

产品名称	郧西角铁 镀锌角铁法兰 海琦机电
公司名称	襄阳海琦机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区车城湖北路
联系电话	18972265000 18972265000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：襄阳海琦机电工程有限公司

镀锌风管是指用于宾馆、商场、纺织、化纤、石油化工、机械制造、仪表、电子、食品、仓储、写字楼以及地铁、人防、地下室等工程的送风、排风、排烟管道。其厚度及规格根据要求可变，镀锌角铁法兰，通常在连接的时候，三角角铁，镀锌风管两端总是外接于配件。

- 1、材质：镀锌板；
- 2、管径：?80-?2000mm；
- 3、厚度：0.5-2.0mm；
- 4、镀锌风管长度：常规4m/节（可按要求定制）

镀锌风管优势特点

- 1、强度高、阻力小、密封性能好、外形美观、安装简单、使用寿命长；
- 2、使用的原材料均为镀锌钢板；
- 3、内外壁光滑，风道阻力小，送排风时不产生二次噪声，降低能耗，节约运行费用；

4、可现场制作、可切割、可钻孔、可开洞、安装简单，省工省时，缩短工期；

以上是关于镀锌风管产品描述，如需了解更多关于镀锌风管的知识，敬请关注小编的下期文章更新。

螺旋风管在作业进程会发生必定的噪音，风管加工厂风管的颤动。因为风管材料是镀锌板或者是金属材料，襄阳消防排烟工程在施工时要严峻按照施工检验标准选择钢板厚度和施工工艺，比如风管制作差错、平直度、风管加固、支吊架选择及制作设备等等。到了施工阶段，出风口尽量不要挨近设备。电扇前后尽量都有5米以上的长度。假定可以增加弯头数目也可以下降噪音，风口加装过滤网，噪音操控作用也很好。

1、防火功用好：其时普遍存在的问题是制品通风道燃烧功用和耐火极限未经国家有关部门检测，且部分通风道材料的燃烧功用、管壁厚度不符合要求。

2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右；

3、轻质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，能大幅度下降建筑物的承受荷载；

4、规划：通风管道可根据预留洞的巨细，随时调整管道的标准标准；

5、规划一起：通风管道的开口上装置了烟气止回阀和防火阻隔门，可以有用防止串味和串火；

6、施工简略：增加了室内空间，密闭性好、不返烟、不返臭，能大幅度改进室内环境。

你知道镀锌板风管处理时应注意哪几个主要的问题？

一、通风镀锌板风管应在运输过程中防止被损坏的风管。

二、当玻璃纤维复合板的镀锌板风管端口是切割面时，应用胶带或胶水密封，防止玻璃纤维在装配法兰连接件之前暴露和分散。

三、当空气镀锌板风管采用地面预装配安装时，因为自重力的弯曲，预装配长度有限，角铁法兰厂家，防止空气镀锌板风管损坏成员界面。

四、轴垂直通风镀锌板风管安装，因为空间小，不便于维护之后，郟西角铁，因此角钢法兰风管通常采用外套连接增加长处程度和强度，并使法兰“嗯”形式，钢衣架挂在耳的角钢法兰直接没有设置的支持。

以上就是镀锌板风管处理应注意几个主要问题，希望能给大家带来一些帮助，关于镀锌板风管的知识敬请关注后期的更新。

郟西角铁-镀锌角铁法兰-海琦机电(推荐商家)由襄阳海琦机电工程有限公司提供。郟西角铁-镀锌角铁法兰-海琦机电(推荐商家)是襄阳海琦机电工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王长海。