

驻马店消防通道锁技术参数 郑州防火门

产品名称	驻马店消防通道锁技术参数 郑州防火门
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

教您知道锁具材料铜较好

大家选购锁具时，遍及均忧虑锁具不经用或用不了多久外表便生锈或氧化。这个问题是关系到运用的资料及外表处置问题。今日就先看看锁具的资料吧！

从经用的视点看，较好的材料应是不锈钢，尤其是用作外表资料，越用越亮光。其强度好、耐腐蚀性强、颜色不变。但不锈钢也有多种，首要可分为铁素体和奥氏体。铁素体不锈钢有磁性，俗称不锈铁，时间长，环境欠好也会生锈，只有奥氏体不锈钢才不会生锈，辨别方法很简单，用磁铁一试即可辨别。

铜材是运用广泛的锁具资料之一，其机械功能好，耐腐蚀和加工功能都不错，且色泽美丽，特别是铜锻造的把手及其它锁具装修件，外表平坦、密度好、无气孔、砂眼。既结实又防锈，能够用来镀24K金或砂金等各种外表处置，显得金碧辉煌，尊贵大方，给大家的家居增加不少颜色。

锌合金资料，其强度和防锈才能就差多了，但其优点是易于做成杂乱图画的零件，特别是压力锻造。市道所见的较杂乱图画的锁具有很大可能是锌合金做的，消费者要细心辨别。

钢铁，强度较好，本钱较低，但易于生锈，通常用作锁具内部结构资料运用，不宜作外部装修件。

铝或铝合金，普通铝合金（航空航天用在外）质软且轻、资料强度较底，但易于加工成形。

防火锁基本构造

平推式防火门锁分为：锁壳、锁舌、旋钮、锁芯。

其特征有：锁舌上有转轴连接锁壳，锁舌上有拨块，有一拨杆，拨杆为人字型，拨杆的中部有转轴连接锁壳，拨杆的顶端与锁舌上的拨块对应，拨杆中部有一外伸的拨叉，拨杆的后部伸出锁壳，锁芯连接偏心杆，偏心杆与拨杆中部的拨叉相对应，消防通道锁技术参数，旋钮上连接一偏心杆，偏心杆与拨杆中部相对应。

在防火门锁不好开或关时，事宜放些润滑剂，但有些锁心是不能加润滑剂的，比如子母珠锁心但那样的还是少的。

防火锁的注意事项

1、门总宽低于53公分的不可安装。

2、玻璃门需另按门规格制定垫板，无框玻璃门不可安装。进户门锁：也称防盗锁。进户门是每个家庭的大门，是家里家外的分水岭，它必须有一个特殊的功能，就是能起到保险、安全防范的作用。进户一般有二扇门组成：一扇铁门、一扇总门（通常是木门）。对于铁门，要正反两面都能锁，俗称：双头锁。常用有多保险门锁和插芯钢门锁。在选择时应注意两扇门的间距不能小于80mm（8公分）。否则，两扇门（因锁的把手）距离不够长，不能同时关上而起不到防盗作用。总门木门一般安装大把手锁，这样能起到美观的作用。

驻马店消防通道锁技术参数-郑州防火门(推荐商家)由河南兴元建材有限公司提供。“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”选择河南兴元建材有限公司，公司位于：河南省郑州市西四环兴元建材，多年来，郑州防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：闫经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。郑州防火门期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。