

机制聚氨酯板经销商 阜阳机制聚氨酯板 洁利净化质量说话

产品名称	机制聚氨酯板经销商 阜阳机制聚氨酯板 洁利净化质量说话
公司名称	合肥洁利净化彩板科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号
联系电话	15385893230 15385893230

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥洁利净化彩板科技有限公司

金属夹芯板具有重量轻、保温、防水、装饰等优点

金属夹芯板具有重量轻、保温、防水、装饰等优点，安装方便，施工速度快。作为一种墙体保温节能材料，效果较好。平屋面结构保温屋面，其保温主要有两种：一种是在屋顶上铺设机制聚氨酯板，这种方式在日本比较普遍；另一种是直接喷涂在屋顶上的材料，在欧美和我国得到了广泛的应用。屋顶聚氨酯硬质泡沫保温层，一般由泡沫层和保护层组成。它主要是将30~50 mm厚的PUR材料喷在干净干燥的屋顶上，然后在其上加设保护层，以保护PUR不受阳光直射，减少外部风化，提高屋面的刚性强度和耐候性。防护涂层材料可以是耐紫外线的有机涂层，也可以与水泥砂浆一起使用。有两种主要形式的RPUF用于保温窗和门。以RPUF为窗框芯，其保温性能可达木框窗的2倍以上，单组分聚氨酯泡沫夹层材料可用于门框、窗框等的粘接、保温和防水。一般采用20~40 mm厚的PUR板将地板或PU泡沫板铺在房屋地板下，以提高室内保温效果。

机制聚氨酯板施工要点及应用范围

机制聚氨酯板施工要点 1) 基层平整（符合规范要求），喷涂前，清除基层松动部

位、浮灰、污物，堵好脚手眼，安装好预埋件，基层必须干燥，机制聚氨酯板型号，含水量 8%。2) 大风 (>4级)、0 以下、下雨不得施工3) 喷涂前必须做好门窗、临近墙体、地面行人、车辆的防护，不能造成任何污染，操作者要穿防护服，机制聚氨酯板批发，戴防护帽、防护眼镜等。4)

分层喷涂，每层不得超过2cm，阜阳机制聚氨酯板，误差不得大于 $\pm 5\text{mm}$ 。5)

打磨要精细平整，误差不得大于 $\pm 2\text{mm}$ 。6) 做好安全操作措施，防高空坠落，防触电，机制聚氨酯板经销商，对脚手工具、提升设备、打磨设备、喷涂设备认真检查，操作人员必须戴安全带、安全绳、安全帽，设专职安全员。应用范围:1、工业厂房墙体外保温；2、民用建筑（特别适用高层）；3、冷库；4、粮仓。

机制聚氨酯板就是采用浇注型聚氨酯弹性体工艺方式生产加工而成。建筑业是专门从事土木工程、住宅建设等相关行业的行业，两者有着很大的关系。接下来，介绍三涵建材在低能耗建筑中的应用.机制聚氨酯板广泛应用于低能耗建筑。墙面采用金属夹芯板。金属夹芯板由两层具有阻燃剂PUR的金属板组成。将刚性机制聚氨酯板反应混合物直接注入到内外墙之间的空腔中，将材料泡在腔内，泡沫与壁形成一个整体。还可直接喷涂在20毫米厚的砖墙上，并通过一种特殊的界面剂，用聚合物水泥或涂上彩色涂料、砂浆表面。该技术简单耐用。

机制聚氨酯板经销商-阜阳机制聚氨酯板-洁利净化质量说话由合肥洁利净化彩板科技有限公司提供。合肥洁利净化彩板科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。洁利净化——您值得信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市肥东新城经济开发区公园路12号，联系人：史经理。