

合肥消防栓柜 一鸣消防|规格齐全

产品名称	合肥消防栓柜 一鸣消防 规格齐全
公司名称	合肥一鸣消防科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口
联系电话	15256960119 15256960119

产品详情

消火栓箱工艺方法：消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开后应灵活。消火栓箱工艺方法：消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。启动消防水泵的按钮，应设在消火栓箱内或设消火栓的墙壁的壁完内。消火栓箱内设备介绍：自救卷盘（自救卷盘设备为直径25mm的小口径自救式消火栓设备。它可供商场、宾馆、仓库以及高、低层公共建筑内的服务人员、工作人员和一般人员进行初期火灾扑灭。）

消火栓盒中有用于将软管悬挂的钩子，因此消火栓盒中没有杂物。盒子的右上角有一个专门安装了消火栓按钮的支架，易于安装。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下，试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上，试压压力为工作压力加0.4MPa，稳压30分钟，无渗漏为合格。为配合装修，试压可分段进行。阀门中心距地面1.2m，允许偏差20mm;阀门距箱侧面140mm，距箱后表面100mm，允许偏差5mm。（偏差可放在质量要求内写）箱体底部宜与踢脚线上口平。

消火栓箱使用方法：遇有火警时，根据箱门的开启方式，按下门上的弹簧锁，消防栓柜，销子自动退出，拉开箱门后，取下水拉转水带盘，拉出水带，同时把水带接口与消火栓接口连接上，拨动箱体内公理壁电源开关，把室内消火栓手轮顺开启方向旋开，即能进行喷水灭火。消火栓箱内设备介绍：栓报（当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应

作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。）消火栓箱内设备介绍：自救卷盘（自救卷盘设备为直径25mm的小口径自救式消火栓设备。它可供商场、宾馆、仓库以及高、低层公共建筑内的服务人员、工作人员和一般人员进行初期火灾扑灭。）

合肥消防栓柜-一鸣消防规格齐全由合肥一鸣消防科技有限责任公司提供。合肥一鸣消防科技有限责任公司位于合肥市新站区双凤路和九顶山路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥一鸣在风机、排风设备中享有良好的声誉。合肥一鸣取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥一鸣全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。