

石油高压管汇 河北初芒 高压管汇

产品名称	石油高压管汇 河北初芒 高压管汇
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

活动弯头可提供十种不同形式，可以一种方向、两种方向和三种不同方向旋转360度，可提供常温、低温和含硫气体条件下的各种型号的活动弯头及修理包，制造高压管汇，它可以与SPM公司的同类产品互换。

活动弯头采用高强度合金钢，经特殊热处理工艺制造。它采用的弹道、钢球结构，确保活动弯头有良好的转动性能和抗冲击性能。Acme螺纹连接，它具有拆卸方便、快捷、连接牢固、可靠的特点。多重的密封设计和极高的加工精度，确保活动弯头的密封性能。

钻井液管汇

设计执行标准

SY/T5244-91 《钻井液管汇》

工作原理

它汇集两台泥浆泵排除的泥浆，通过高压阀门组控制，将高压泥浆激液输入钻杆内壁。从钻头喷出，产生高压泥浆流，实现高压喷射钻井。

技术规格

工作压力：14 Mpa (2000 psi) ， 21 Mpa (3000 psi)、 35 Mpa (5000 psi)

公称通径：2"、 3"、 4"、 5"

工作介质：油、气、水、泥浆、水泥连接型式：由壬、法兰、焊接、螺纹

高压活动弯头的特点

活动弯头有长半径和短半径两种类型，长半径活动弯头有流畅的通畅，可将液体通过时的阻力减到小，高压管汇，流体对转弯处壁厚的耐冲刷腐蚀比短半径好，但有时由于现场安装空间的限制或压力较低时也用短半径。

活动弯头毛坯煨弯是在数控机床上成型，石油高压管汇，壁厚均匀使用寿命长。内外圆弧处壁厚差达到FMC标准，外观质量可以同进口毛坯；

活动弯头的三球道设计，能更有效地承受重载及径向负荷，使得承压时平稳多变负荷时，管线中振动较小；

石油高压管汇-河北初芒-高压管汇由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是一家从事“高压管线,金属软管,密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“初芒”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使河北初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！