

# 天门破碎陶粒 捷信常年供应各种陶粒 10 20mm破碎陶粒

产品名称	天门破碎陶粒 捷信常年供应各种陶粒 10 20mm破碎陶粒
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宜城市捷信新型建材销售部

### 标题

混凝土养护要求：1.混凝土拆模后可能接触流动水时，应在接触流动地表水或地下水前采取有效的保温保湿措施进行养护。养护时间应比上表规定的时间延长(至少)，混凝土强度应达到75%以上的设计强度。养护后应及时回填。2.直接接触海水或盐渍土的混凝土，破碎陶粒型号，在强度达到设计强度等级之前，应保证不受侵蚀。并尽可能延迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的年龄，一般不小于6周。3.当日夜平均气温低于5 或温度低于-3 冬季施工工处理。

### 标题

陶粒滤料内部多孔，比表面积较大，化学和热稳定性好，天门破碎陶粒，具有较好的吸附性能，易于便于重复利用；并且比表面积是石英砂滤料的6-8倍，孔隙率是石英砂的1.7-2.2倍。所以陶粒滤料不但适用于城镇和工业给水处理，也可广泛用于冶金、石油、化工、纺织等工业废水的生化除油、除铁、除锰和过滤处理；并且对金属离子的去除方面也有显著的效果。一、陶粒滤料在污水处理中使用的要求（1）机械强度：以免在反洗过程中由于料间磨损或破碎造成颗粒变小使滤料层间复杂，导致反冲洗时轻质滤料流失和过滤时

终止滤料漏失。

环境温度低于5时 禁止在混凝土表面洒水养护。此时，养护液可喷涂在混凝土表面，并采取适当的保温措施。 2.每立方陶粒混凝土需要多少陶粒？一立方米90块陶粒砖  
它由胶凝材料和轻骨料制成。可分为全轻混凝土(用轻砂)和砂轻混凝土(用普通砂)。 1.陶粒混凝土重量轻，干容重为- $M3$ .比普通混凝土轻 $2/3-1/5$ LC5-由于自重轻，可以减少基础荷载，从而减轻整个建筑的自重；陶粒混凝土做法。

天门破碎陶粒-捷信常年供应各种陶粒-10-20mm破碎陶粒由宜城市捷信新型建材销售部提供。宜城市捷信新型建材销售部在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宜城市捷信一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄总。