

# 真空排水 安徽富通|工艺成熟 养殖场真空排水

产品名称	真空排水 安徽富通 工艺成熟 养殖场真空排水
公司名称	安徽富通环保节能科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区凤霞路48号
联系电话	13705513205

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽富通环保节能科技股份有限公司

室内系统的工作原理是当污水达到一定水量时，真空控制阀会自动开启。真空泵站中的真空泵使管道内维持着0.6bar的负压，真空排水系统，污水将以4m/s的速度通过真空管道进入真空泵站中的真空罐。真空排水避免了传统的重力向下的排水局限性，所以管道布置具有任意性。我们可以看到地下室的洗脸盆及洗衣机的污水通过管道被提升再进入真空罐。污水在真空罐内存储到一定水位后，污水泵会开启，把污水排入市政管道。真空排水系统是一种新型的排水系统，与传统重力排水系统相比具有环保、节水、节电等优点;真空排水系统安装空间小，可随意绕过障碍物，管道铺设灵活，受地形限制小。国内真空系统应用，尚无设计规范和验收标准。

真空管道内的排水水流速度可达到3-6米/秒，而普通排水系统的排水速度顶多达到1米/秒。假设一套实用面积100平方米、楼层高度为3米的住房完全被水淹没，用一排水能力为2立方米/秒的真空高速排水系统仅需要2.5分钟就能将这300立方积水排走。真空排水系统是有别于重力排水系统和压力排水系统的一种排水系统。适用于生活污水、废水排水点分散，

排水距离长的场所。真空排水系统管路走向不受空间局限，可提升、下沉、转向、绕过障碍物，养殖场真空排水，可实现污废水的同层收集、同层排放。为了保证真空管道的承受力，地铁真空排水，一般采用抗压能力1.0兆帕，HD - PE/SDR11标准的材质。真空泵为间歇性运作，在管道内负压低于0.4bar时才由自动控制柜控制开启，以维持一定的真空度。真空泵平均每天工作时间为4小时。真空罐将污水进行收集，当达到一定液位后排放到市政下水道中。

普遍采用的重力排水系统大多只能顺利通过浓度较低、杂质很少的液体，一旦泔水、淤泥、塑料袋、碎石、砖块等杂物混为一体，极易堵塞管道。我们的系统主要分为室内和室外两个系统：室内系统，由真空泵站（真空泵、污水泵及真空罐）、真空座便器、控制装置（管道及真空控制阀）组成。室内系统的工作原理是当污水达到一定水量时，真空排水，真空控制阀会自动开启。我们可以看到地下室的洗脸盆及洗衣机的污水通过管道被提升再进入真空罐。污水在真空罐内存储到一定水位后，污水泵会开启，把污水排入市政管道。

真空排水-安徽富通|工艺成熟-养殖场真空排水由安徽富通环保节能科技股份有限公司提供。安徽富通环保节能科技股份有限公司在真空泵这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽富通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邹经理。