

油漆、涂料专用1250滑石粉

产品名称	油漆、涂料专用1250滑石粉
公司名称	佛山市宏盛粉体科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇光华村委会杏龙路
联系电话	86-075726360263 13715531799

产品详情

一. 成份 超微粒（两种规格的二氧化硅，氧化镁）的粉状产品。

二. 物理分析

型号	vf-1250	vf-3000
表面处理后的细度	5.4±0.5um	3.8u±0.5um
真比重	2.7	2.7
白度	94.5±0.5;	95±0.5
吸油量	35-40cc/100g	45-50cc/100g
紧密假比重	0.53±0.02g/ml	0.32±0.02g/ml
水份	0.45	0.45
平均粒径	12	7.5

三.用途

1. 滑石粉应用于改良橡胶塑胶树脂之压模、压延、押出、射出等加工性能，及可替换部份较昂贵之（胶料）10-15%来降低原料成本并提供其物性。 2. 在油漆、涂料方面，耐曝晒，抗高温，在紫外光照射下不变色，能长期保持原有的光泽与色彩，有较好的耐酸碱腐蚀的性能，且耐水性好，耐污染、耐老化性能较强，耐磨、耐蒸汽和化学稳定性，及较强阻燃性能。