

邯郸蒸压加气混凝土墙板 源恒隔墙板 蒸压加气混凝土墙板

产品名称	邯郸蒸压加气混凝土墙板 源恒隔墙板 蒸压加气混凝土墙板
公司名称	济南源恒新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳济北开发区正安路42-1
联系电话	15866784345 15866784345

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南源恒新型材料有限公司

砂加气作为一种建筑材料，其实在我们平时的使用中也是非常重要的，但是平时要注意必要的好处讲解

1、应用部位的灵活多样

砂加气混凝土砌块成品既可以做板材，又可以做砌块，板材还可以带饰面，只需喷涂料即可完成外装饰，应用部位较多，邯郸蒸压加气混凝土墙板，使用功能较全。

2、工业化的产品

砂加气混凝土砌块是计算机控制的自动化生产线生产的产品，尺寸准确误差小，其质量始终保证优于优等品的标准，产业化的安装可实现干作业、。相对于普通砖块来讲，误差小，更容易计算用量，有利于节约成本。

3、原材料的更新换代

砂加气混凝土砌块是以石英砂替代了粉煤灰充当硅质材料，不但使砌块的强度取得提高，而且在抗渗性能、干燥收缩、 射线照量等方面有了质的飞跃。更加坚固，使用寿命更长。

4、配套的墙面后处理

砂加气混凝土砌块产品因为尺寸准确，可不用砂浆砌筑，而改用粘结剂砌筑，灰缝只有2-3mm，墙面可以不用粉刷仅用腻子批涂，从根本上解决了加气砌块粉刷开裂的。这样验收后出现问题的几率大大减低，节约了维护的成本。

现在，如alc板生产的产业化和标准化、安装产业化、锯切、刨削、钻孔、施工干作业、高速化，不仅具有良好的保温性能，还具有较好的保温性能。当采用合理的厚度时，既可用于保温要求高的寒冷地区，也可用于保温要求高的夏热冬热地区或夏热冬暖地区，达到节能标准的要求。那么我们需要如何保护ALC墙板呢？

1.我们的施工的过程中在升降ALC墙板时，蒸压加气混凝土墙板厂家，需要使用相对应的夹具，不要使用其他工具，以免对ALC墙板造成一定的损坏。

2.alc板经常出现保护层脱落的现象。此时，可将未脱落的混凝土保护层与钢筋分离，清除顶部残留的粉末。用油灰刀清除钢筋上的锈皮和残留的防腐剂，用钢丝刷清除钢筋上的浮锈。钢筋表面刷LR沥青乳液防腐层，蒸压加气混凝土墙板价格，厚度控制在0.4-0.5mm左右。然后用热风机干燥涂层，或者在自然条件下干燥。涂层需要比较好的干燥后，对粘合剂进行表面处理。

3.自动高度控制墙板安装完毕后，不允许碰撞，更不允许碰撞，自动高度控制墙板的支撑部分不能随意拆卸。如果自动高度控制墙板安装完成，可能损坏墙板的危险仪器不得靠近墙板。如需在ALC墙板上开孔、开槽，须经甲方和总包商协商后方可施工，并采取比较好的保护措施，减少墙板损坏。

大家下边就来共享一下有关蒸压加气混凝土板墙的好多个优势以下：1、抗震等级抗压强度强：一样的建筑构造，该商品比粘土砖提升了2个抗震等级水准。2、节能环保：生产制造、运送、应用全过程沒有环境污染，是一种可维护农用地、减少环保节能、环境保护的装饰建材。3、耐久度牢固：抗压强度平稳。4、工程施工便捷：一块蒸压加气混凝土板容积等同于18块红砖头，因此可以用干式技术性持续工作，不会受到建筑密度的限定，大大提高工程施工速率。另外，蒸压加气混凝土墙板设计，具备优良的工艺性能，可开展锯、钻、钉这些，为建筑工程施工生产制造了比较好的施工条件。5、成本费较为低：综合性成本费比选用实芯粘土砖低5%之上，使用的面积大，总建筑面积使用率大幅度提高。6、隔音降噪噪声：蒸压加气混凝土板墙具备比较多的多孔材料，具备一定的吸音工作能力，薄厚能做到工程建筑隔音降噪的规定。7、保温隔热：挥发加气混凝土板内部有很多气孔和微小细孔，这种气孔和微小细孔产生空气，具备优良的保温隔热实际效果。热传导率只占混凝土的13%、黏土空心砖的28%。500mm厚的蒸压加气混凝土板，其保温隔热实际效果等同于1225mm厚的一般实芯粘土砖墙。8、耐渗入防水：蒸压加气混凝土板是由很多独立的1-2mm封闭式的小气孔组成，吸湿导湿迟缓，吸湿至该容积饱和状态所需时间为粘土砖的5倍，相互配合的耐预浸技术性可比较好的分外扩散和渗入。用以洗手间时，对墙壁开展页面解决后可立即黏贴地砖。

邯郸蒸压加气混凝土墙板-源恒隔墙板-蒸压加气混凝土墙板价格由济南源恒新型材料有限公司提供。“蒸压加气混凝土板,聚苯颗粒轻质复合墙板,ALC板,厂房防火墙”选择济南源恒新型材料有限公司，公司位于：济南市济阳济北开发区正安路42-1，多年来，济南源恒建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。济南源恒建材期待成为您的长期合作伙伴！