

鼎坤隔音 应急照明系统

产品名称	鼎坤隔音 应急照明系统
公司名称	武汉鼎坤建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区佳园路光谷国际A座1906号
联系电话	15337262300

产品详情

- 1.使用智能应急灯时，请先阅读智能应急灯说明书，然后按要求连接交流电源为应急灯充电。
- 2.智能应急指示灯一般采用充电电池。电池在出厂前是空的。因此，智能应急指示灯在投入使用前应提前充电（具体充电时间请按照说明进行）。
- 3.当智能应急指示灯亮起时，您可以反复按面板上的测试按钮进行调整，然后再按测试按钮尝试消除滴水声。禁止直接拔下智能应急指示灯的电源插头，以消除报警现象。
- 4.电源正常，但指示灯不亮，这种故障主要是由于光源烧毁造成的。可以观察到原始光源（灯泡、灯管、LED芯片等）的内部。它变黑了。如果有黑点和黑膜，则确定原光源已烧坏，应更换原光源。
- 5.主电源切断时，指示灯仍亮。故障可能是电路板被雷击中或意外电压损坏。有必要修理和更换灯的现有部件。
- 6.断电并正常运行一段时间后，灯的亮度降低，可能是由于电池故障。由于电路没有防止电池过度放电的保护措施，如果电源切断时间过长，电池会因过度放电而过早损坏。这可以通过更换电池来解决。
- 7.智能应急指示灯使用充电电池，不能长时间通电，即浮充。您可以尝试切断电源，对电池进行放电和充电。正确使用时，应定期切断电源，以延长电池寿命。

智能消防应急照明和疏散指示系统，主要由4部分组成：应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具和消防应急照明灯具。

此为以260W EPS系统电源为背景前提的系统工作原理图如下：

每个灯具都有一的IP地址，系统控制器主机监控各终端运行状态，并在主机显示屏中显示，24小时不间断自我诊断，自动完成月检、年检、报警功能。如某一终端故障，则控制器发出声、光报警，同时显示故障终端具体位置，节约了大量后期维护成本。

新灯具会随着使用时间发光效率逐渐降低，新办公楼随着使用时间墙面的反射率将衰减，应急照明系统，这样新旧会产生照度的不一致性，通过智能调光器系统的控制可调节照度达到相对的稳定，且可节约能源。可通过计算机网络对整个系统进行监控，例如了解当前各个照明回路的工作状态；设置、修改场景；当有紧急情况时控制整个系统及发出故障报告。

可通过网关接口及串行接口与大楼的BA系统或消防系统、保安系统等控制系统相连接 LT-net智能照明控制系统通常由调光模块、开关功率模块、场景控制面板、传感器及编程器、编程插口、PC监控机等部件组成。

鼎坤隔音(在线咨询)-应急照明系统由武汉鼎坤建材有限公司提供。武汉鼎坤建材有限公司在隔音、吸声材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎坤隔音一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵总。