

# 江苏桥梁热镀锌电动吊篮 汇洋建筑放心选择

产品名称	江苏桥梁热镀锌电动吊篮 汇洋建筑放心选择
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津开发区长江大街
联系电话	18653423588 18653423588

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东汇洋建筑设备有限公司

### 电动吊篮

电动吊篮的维护和保养：

#### 1、电动吊篮提升机的维修和保养

(1) 及时清除提升机表面及工作钢丝绳上的污物，桥梁热镀锌电动吊篮厂家价格，避免进、出绳口杂物，损伤机内零件。

(2) 按《使用说明书》要求及时加注或更换规定的润滑剂。提升机减速系统采用齿轮油润滑，应根据使用情况6-12个月更换一次齿轮油。推荐使用80w/90w普通车辆齿轮油，在南方地区夏季使用时，应使用N460负荷工业齿轮油。

(3) 坚持作业前进行空载运行，桥梁热镀锌电动吊篮生产厂，注意坚持有无异响或异味。作业后进行遮盖，避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞，以免造成机壳损伤。

(4) 电动吊篮发现运转异常（有异响、异味、异常高温等）情况，立即停止使用，请维修人员进行维修。设十字盖。

## 电动吊篮

电动吊篮在生产及使用时该怎样维护?

必须对全部电动吊篮进行编号并贴在吊篮上,做到清楚醒目;对每部吊篮上的职员必须进行登记,并保持职员的稳定;绘制出吊篮的平面布置图,有编号有人名。

要电工天天上班前对吊篮的电气系统进行检查,安全职员检查配重块(必须固定好)、安全绳、安全锁,确认无误后方可上机作业。作业中必须有专人巡视检查,有条件的可把放置地点(例如屋面)进行封闭,江苏桥梁热镀锌电动吊篮,除检查维修职员外他人一律禁进。遇有多工种交叉作业时,应设专人进行看护。电动吊篮的一切组件严禁挪作他用。

此外还要检查作业职员是否正确配戴安全帽,安全带的系挂是否正确;严禁酒后作业;5级风及以上必须。

电动吊篮厂家必须有专职维修职员在现场,对故障吊篮及时维修。存在故障的吊篮严禁使用。天天作业完的吊篮应停在首层安全网上位置。

检查电动吊篮安全锁动作是否灵活,扳动滑轮时应轻快,不得有卡阻现象。1.检查电动吊篮提升机,按动电钮,使提升机空转,看运转是否正常,不得有杂音及卡阻现象。2.电动吊篮安全绳穿入安全锁,并把配重锤挂上。启动提升机电机,将钢丝绳穿入提升机内,绳头应自动从出绳口内出来。3.电动吊篮设备安装前必须阅读产品说明书,并对操作工人进行培训,使操作工明白设备的工作原理、注意事项及安全操作规程、未经培训不得上岗。4.按电动吊篮图示组装吊篮。配重铁应配足足够的重量。配重端的力矩应为电动吊篮端力矩的三倍(力×力臂=力矩)各联接处应牢固可靠。5.电动吊篮装配后应调整起重绳与安全锁的距离。通过移动安全锁达到吊篮倾斜 $6^{\circ} \sim 8^{\circ}$ ,安全锁能锁住安全绳为止 江苏桥梁热镀锌电动吊篮-汇洋建筑放心选择由山东汇洋建筑设备有限公司提供。江苏桥梁热镀锌电动吊篮-汇洋建筑放心选择是山东汇洋建筑设备有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:冯经理。