

苏州风管安装 酒店风管安装 艾特源暖通

产品名称	苏州风管安装 酒店风管安装 艾特源暖通
公司名称	苏州艾特源暖通工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区木渎镇宝带西路与木东路交叉口向西150米
联系电话	18913093211 18913093211

产品详情

风管安装价格

- 1.当支管较长时，则应在靠近干管的一端设置一支架。
- 2.支架的抱箍制作应与风管留有一定间隙，便于风管伸缩。

风管排列安装

法兰连接：

为保证法兰接口严密性，法兰之间应有垫料。在无特殊要求的情况下，苏州风管安装价格，法兰垫料按下表选用。

风管安装价格

产品用途及安装范

用途：用于各种机械通风，排污.它具有耐温，耐酸碱，化学，废气等排气软管；阻燃性极强，安装方便，省人工费。

在空调系统里面，风管的装设不良，将导致压力损失，所以在安装时应注意以下几点：

首先，方法

软管安装时需将其全部延伸开来，用尼龙扎带或者喉箍吊起并固定，如此才能测出所有的压力损失。两个悬吊点间，风管的下垂量大不可超过50mm/m两个悬吊点间，依风管种类，大距离为1.50—3.00m，风

管一般都是和天花板悬吊系统在一起的。因此必须周期性的更换损坏的天花板，除非其悬吊系立开来。

第二、弯曲半径

建议安装小允许半径为： $R=0.8D$ 尽可能不要将风管弯曲，因为这样会造成压力损失。避免半圆形弯曲，食堂风管安装价格，如不得已的话，饭店风管安装价格，每个半径不要小于 $R=2D$

第三、吊环

风管安装价格

风管吊杆的末端要满足调节风管标高的要求，吊杆制作好后，根据风管的布置位置进行安装，水平风管的间距不大于3m，垂直风管不大于4m。风管支吊架、防火阀、电动风阀等部件安装处必须单独设支吊架处，一般风管每隔3米左右设支吊架一个，支吊架的作法可参照采暖通风图集。

风管安装价格

通风螺旋风管具有以下几优良特征：

- 1、
强度好：采用螺旋型结构，1mm板厚的螺旋风管的强度相当于2mm板厚普通风管的强度。
- 2、
阻力小：螺旋风管采用镀锌钢板或不锈钢板制作，风管内表面光滑，所以风阻力很小。
- 3、
安装方便：螺旋风管的重量较轻、接驳简单（把内驳套入风管内，酒店风管安装价格，然后用抽芯钉拉紧就行了，无需焊接这么麻烦。
- 4、
适用行业广：在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风都十分适用。

风管安装价格

密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，其翼高宜为30~50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。密闭翼环应位于墙体厚度的中间，应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。管端面应平整。密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合下列规定：电缆、电线穿墙短管宜为30~50mm；给水排水穿墙短管应大于40mm；通风穿墙短管应大于100mm。

清洗风管时应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，后用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件，安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后，随即连接好接头；如安装中间停顿，应将端口重新封好，这样才可以保证净化空调系统。

苏州风管安装价格-酒店风管安装价格-艾特源暖通(推荐商家)由苏州艾特源暖通工程设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州艾特源暖通工程设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事苏州厂房通风，苏州车间通风，苏州通风降温工程的服务商，欢迎来电咨询。

