

# 卓宇泰搬迁 工厂设备起重吊装公司 丽水设备起重吊装

产品名称	卓宇泰搬迁 工厂设备起重吊装公司 丽水设备起重吊装
公司名称	苏州卓宇泰起重设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工业园内）
联系电话	18168739979

## 产品详情

设备吊装时注意事项：

- 一、道路要事先清理，保证平整畅通。
- 二、设备吊点：柜（盘）顶部有吊环者，吊索应穿在吊环内；无吊环者吊索应挂在四角主要承力结构处，不得将吊索吊在设备部件上。吊索的绳长应一致，以防柜体变形或损坏部件。
- 三、汽车运输时，必须用麻绳将设备与车身固定牢，开车要平稳。
- 四、对体积较大的配电柜在搬运过程中，应采取防倒措施，同时避免发生碰撞和剧烈震动，丽水设备起重吊装，以免损坏设备。
- 五、采用人力搬运，应先检查物件是否有钉、类片以及各部件是否有松动现象、以免造成损伤。注意保护配电柜外表油漆，配电柜指示灯不受损。
- 六、采取保护措施，工厂设备起重吊装公司报价，如手套、工作服、安全帽等
- 七.搬运时，脚步要稳，小心行走，工厂设备起重吊装怎么收费，以防滑倒或绊倒。
- 八、放置配电柜时，要小心轻放，大型设备起重吊装搬迁公司电话，不能猛撞，以防损坏内部仪器。

设备吊装中的要求：土法施工用的滚动法装卸移动设备，滚杠的粗细要一致，年度应比托排宽度长50cm，严禁带手套填滚杠。装卸车时滚边的坡度不得大于20°；滚道的搭设要平整、坚实，接头错开，滚动的速度不宜太快，必要时要用溜绳。在安装过程中，如发现问题应及时采取措施，处理后再继续起吊。用扒杆吊装大型塔类设备时，多台卷扬机联合操作，必须要求各卷扬机的卷扬速度大致相同

，要保证塔体上各吊点受力大致趋于均匀，避免塔体受力不匀而变形。

大型吊装是一个高风险的行业，是一项高危险的工作。之所以这么说，是因为一旦发生事故，就可能出现群死群伤的重大事故。仅就直接损失看，一是大型吊装机械设备自身的价值一般都上千万，甚至超过亿元；二是被吊设备或物件的价值大部分也很昂贵，一旦出事，其损失不言而喻；更为可怕的是，如果在诸如炼油厂、化工厂、电厂等正常生产的装置内或周边吊装，除上述损失外，很有可能因吊装事故波及要害设备或管道，导致装置停产、介质泄漏、火灾等连环事故，很有可能导致发生更大的灾难。这样说不是危言耸听，相反上述事例说明后果是骇人听闻的。因此，加强大型吊装机械安全的管理十分必要，必须警钟长鸣。

卓宇泰搬迁(图)-工厂设备起重吊装公司报价-丽水设备起重吊装由苏州卓宇泰起重设备安装有限公司提供。苏州卓宇泰起重设备安装有限公司为客户提供“设备安装,设备包装,设备吊装,无尘室移位及定位”等业务，公司拥有“卓宇泰”等品牌，专注于特种运输等行业。，在苏州市吴中区临湖镇木东路8039号（航伟包装工业园内）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。