

承接通风管道安装及保温工程 耐昂森节能环保

产品名称	承接通风管道安装及保温工程 耐昂森节能环保
公司名称	天津耐昂森节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站钢材市场北300米
联系电话	13820763770

产品详情

单面彩钢风管保温主要包括保温层检查、法兰吊装、和防火阀的安装，在进行彩钢风管保温工作时，大家需要从这三方面注意。

首先，单面彩钢风管保温采用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡，菏泽单面彩钢风管，此棉毡面层采用防潮抗拉贴面，搭接处采用胶带封接。保温前要检查彩钢风管管道部件是否合格，保温层表面要平整密实，不得有裂纹空隙，保温钉数侧面20只/m²，上面为10只/m²。

耐昂森节能环保科技有限公司是一家生产彩钢风管的厂家，我们拥有的服务，产品采用先进的生产技术，价格适中，物有所值，承接通风管道安装及保温工程，深受消费者的喜爱，欢迎广大客户进行咨询。

单面彩钢风管的特性

单面彩钢风管是以聚氨酯泡沫为芯材，其中一面复合抑菌涂层的铝箔，单面彩钢风管批发，另一面复合各种色彩的彩钢板制成的复合夹芯板，加工制作而成的风管。

单面彩钢风管无漏风、无冷桥：相比铁皮风管咬口连接方式，该产品采用与板芯同源的聚氨酯发泡胶水粘接，所有的缝隙全部被聚氨酯泡沫充满，不可能发生漏风现象；

更多关于单面彩钢风管的知识我们将继续为您整理带来，敬请期待

单面彩钢风管特点，

1.屏蔽粉尘，抑菌防水，保证健康环境，单面彩钢风管不需现场保温，内表面复合铝箔，使气流与保温材料隔绝开来，形成严密的防粉尘屏障；铁皮风管需要在现场进行保温，施工过程中岩棉、玻纤棉会对工作人员健康造成影响：彩钢酚醛风管的内壁涂有胶水，可抑制细菌在风管内滋生。

2.节省净空，提高有效空间：单面彩钢风管不必预留保温施工空间，可贴梁、贴壁、贴顶安装，且不需安装消声器，因此能有效利用建筑物空间，提高室内净高。

承接通风管道安装及保温工程-耐昂森节能环保(推荐商家)由天津耐昂森节能环保科技有限公司提供。天津耐昂森节能环保科技有限公司是一家从事“环保设备,通风管道,法兰”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“耐昂森,浩通永泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使耐昂森节能环保在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！