

高碱玻璃纤维网格布 玻璃纤维网格布 烟台凌云玻纤售后好

产品名称	高碱玻璃纤维网格布 玻璃纤维网格布 烟台凌云玻纤售后好
公司名称	烟台凌云玻璃纤维制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省烟台市芝罘区 黄务西里工业园
联系电话	13606387262 13606387262

产品详情

玻璃纤维网格布具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，玻璃纤维网格布，增果佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体，建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。

玻璃纤维网格布烟台市凌云玻璃纤维制品有限公司成立于1998年，粘性玻璃纤维网格布厂家，是胶东地区规模较大，从事耐碱网格布生产企业。公司现拥有剑杆织机100台，耐碱涂覆机5台，乳液生产线2条，年产凌云牌网格布3000万平方米。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：烟台凌云玻璃纤维制品有限公司

玻纤网格布经向和纬向拉伸断裂强力均不得小于1250N/50 mm，拉伸断裂强力保留率不得小于90%，每平方米重量 160克。除了上述要求外，外观一定要漂亮，不要出现缺经少纬的现象，定型要好网孔均匀，另外纬线一定要直。网格布规格如下：

克重：130克，160克

宽度：1米

长度：50米，100米，或客户需求

网孔：标准4*4mm，5*5mm

颜色：一般为白色，其他颜色可定制

玻纤网格布在使用过程中：耐碱网格布之间的搭接宽度不小于50mm，阴角处耐碱网格布要压茬搭接，其宽度 50mm，阳角处 200mm。在施工时，耐碱网格布铺贴要平整，高碱玻璃纤维网格布价格，无褶皱，沙浆饱满度达，同时要抹平、找直、保持阴阳角处的方正和垂直度。

内墙保温耐碱玻纤网是以中碱或无碱玻璃纤维网格布为基材再经涂覆改性酯共聚胶液而成。具有质轻、耐温、耐碱、防水、耐腐蚀、抗龟裂、尺寸稳定等特点。

高碱玻璃纤维网格布价格-玻璃纤维网格布-烟台凌云玻纤售后好由烟台凌云玻璃纤维制品有限公司提供。烟台凌云玻璃纤维制品有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东烟台的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。烟台凌云玻纤带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事网格布，耐碱网格布，耐碱玻璃纤维网格布的厂家，欢迎来电咨询。