

固定流化床干燥器 驻马店固定流化床干燥器 博宇源工厂

产品名称	固定流化床干燥器 驻马店固定流化床干燥器 博宇源工厂
公司名称	山东博宇环保节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区济南市历城区工业北路201号南全福工业区
联系电话	19854167080 19854167080

产品详情

试验喷雾干燥机的特征及运用试验喷雾干燥机设计方案紧密，可挪动，该设备自成一体，不需辅助设备插电就能应用。选用PLC控制，触摸显示屏表明，中英操作面板。关键部件及家用电器进口。整机设计方案紧密，可挪动，该设备自成一体，不需辅助设备插电就能应用。选用PLC控制，触摸显示屏表明，中英操作面板。试验喷雾干燥机的特征及运用：1、干燥速度更快，料液经喷雾器后，比表面大大增加，在高温气旋中一下子就可挥发95~98%的水分，进行干燥时间仅需几秒。2、选用并流形喷雾干燥机方式能使液体与热风同向流动性，尽管热风的环境温度较高但因为热风进到干燥房间内马上与喷雾器液体触碰，室温骤降不至于干燥物料遇热过多，因此尤其适合热敏性物料的干燥。3、应用覆盖面广。依据物料的特性，可以用热风干燥，还可以用冷气干燥，大量特性差别非常大的产品都可用此生产制造，常见的有：高聚物和环氧树脂类、染剂、色浆、瓷器、夹层玻璃类、脱漆剂、杀虫药类、糖类与碳水化合物、乳蔬菜制品、蹂碱类、屠宰厂的副产品、血和血液制品类、洗洁剂和表活剂类、化肥、有机物、无机物、速溶性食品类、等。4、因为干燥全过程在一瞬间进行，产品的颗粒物大部分维持液体的类似球形，固定流化床干燥器多少钱，具备分散性好，流通性和溶解度。5、生产过程简单化实时控制便捷。喷雾干燥机一般用以湿含量40~60%的水溶液，物料即便含量达到90%一样能一次干燥成粉末状产品，绝大多数产品干燥后，不用再开展破碎和挑选，降低了生产制造程序流程，简单化了生产工艺流程，提升了产品的纯净度。针对产品的粒度、松相对密度、水分，驻马店固定流化床干燥器，在一定区域内可更改使用标准开展调节操纵。

振动流化床干燥机的维护检修周期、以及相关的检修工作内容加以确定。此种维修决策方式能够构建在设备故障产生规律的基础之上，体现维护检修的针对性与有效性，值得关注与重视。

振动流化床干燥机修理必须坚持先维修、后生产的原则，以预防为主、维护保养和计划检修并重的方针

，实行专群结合、群管群修的方法，固定流化床干燥器，有计划地组织好设备检修的工作，保证设备经常处于良好状态，延长振动流化床干燥机的使用寿命，保证产品的产量、质量不断提高和增长，为生产的发展提供必需的物质基础。

沸腾干燥机，又称流化床，一般由加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、引风机、操作台组成。根据物料的性质不同，可按需要选配旋风分离器或布袋除尘器。下面，介绍下沸腾干燥机的工作过程。

是利用空气经热交换器加热后，形成热风经阀板分配进入主机，湿物料从加料器进入干燥机，沸腾干燥机由于风压的作用，物料在干燥机内形成沸腾状态，并与热空气进行广泛接触，从而在较短时间完成物料烘干。质热传递快，在封闭负压下操作，无粉尘飞扬，设备无死角，清洗，固定流化床干燥器厂家，无交叉污染，加热可采用蒸汽或电热。

沸腾干燥机对各种物料的适应性比较好，与其它干燥机相比占地面积小、生产能力大、热，操作易于控制，颗粒破损少，目前用的比较广泛，尤其是在制药工业中。其特点由于物料和干燥介质接触面积大，同时物料在床内不断地进行激烈搅动，所以传热效果良好，热容量系数大；由于流化床内温度分布均匀，从而避免了产品地任何局部的过热，所以特别适用于某些热敏物料干燥，在同一设备内可以进行连续操作，也可进行间歇操作；物料在干燥器内的停留时间，可以按需要进行调整，所以产品含水率稳定；干燥装置本身不包括机械运动部件，从而设备的投资费用低廉，维修工作量较小。

固定流化床干燥器多少钱-驻马店固定流化床干燥器-博宇源工厂由山东博宇环保节能设备有限公司提供。山东博宇环保节能设备有限公司是一家从事“流化床干燥机,振动床干燥机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东博宇在干燥设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！