

高效送风口施工方案

产品名称	高效送风口施工方案
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

抛弃式高效送风口的用途及相关特点

抛弃式高效送风口用途：广泛用于医院的手术室、实验室、制药室、光纤设备及食品加工等洁净度要求较高的工作环境。

抛弃式高效送风口材质特点：

外框：铝合金

密封胶：聚氨酯

分隔物：热熔胶

滤料：超细玻璃纤维滤纸

抛弃式高效送风口结构说明：

封闭式结构。抛弃式过高效送风口采用封闭式结构，并通过测试防止进风口和出风口之间的渗漏，框体与端盖均进行较好的密封处理，避免侧漏。

体积小，重量轻。框体采用阳极处理铝合金材质，方便搬运及安装

风口直径有350mm、300mm、250mm可供选择。

抛弃式高效送风口安装说明：

可安装于天花龙骨上或彩钢板吊顶上。

高效送风口需要在风管安装完毕，对室内进行试吹，并在风量及室内洁净度达到一定要求后再安装，以延长送风口的使用寿命。

为保证高效过滤器的使用寿命，建议空气进入前，需经过不低于F8（比色法90-95%）的预过滤。