

镀锌版风管加工 广州凌风钢铁加工厂 广州风管加工

产品名称	镀锌版风管加工 广州凌风钢铁加工厂 广州风管加工
公司名称	广州市凌风钢铁加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103
联系电话	18026406692 18026406692

产品详情

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，白铁通风管道，油烟管道，排烟管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州风管加工，广州油烟管厂家，广州螺旋风管加工

管道布置

- (1) 管道布置力求简单，尽可能垂直或倾斜装设，倾斜角一般不得小于 50° ，镀锌版风管加工，使管道内的积尘能自然滑下。
- (2) 分支管与水平管或主干管连接时，一般从管道的上面或侧面接入。
- (3) 管道一般采用圆形截面，因为方形、矩形截面管道四角会产生涡流，易积粉尘。小直径一般不小于100mm，以防管道堵塞。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州通风管道加工，广州通风管厂家，广州法兰风管加工

- (4) 管道不宜支承在设备上(如通风机外壳)，应设支、吊架。钢制管道水平安装时，其固定件的间距，当管径不超过360mm时，不大于4m；超过360mm时，不大于3m。当垂直安装时，其固定件的间距不大于4m，拉绳和吊架不允许直接固定在法兰盘上。
- (5) 为减轻风机的磨损，宜将除尘器装置置于风机之前。

以上是管道设计应注意的几个问题。在实际设计中，管道的直径、风速和流量，还要根据实际情况进行阻力计算，在保证使用效果的前提下，使输运气流的能耗小。

广州市凌风钢铁加工有限公司是一家大型的设计，生产制造，安装各种通风管道，白铁通风管道，油烟管道，角铁法兰风管加工，排烟管道，螺旋风管，共板法兰风管，不锈钢风管，油烟净化设备，厨房油烟罩等通风设备的企业，同时承接酒店、厂房、饭店、厨房，地下室，地下车库，写字楼等公共领域的通风排烟工程，白铁通风工程，油烟净化，除尘通风工程。公司一贯秉承“讲信誉、重质量”的企业宗旨，为广大客户提供更完善、更的服务。凌风愿竭诚与广大客户合作共赢，共创美好未来。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州风管加工，广州油烟管厂家，广州螺旋风管加工

风口布置需要综合考虑室内气流组织、噪声、建筑装修美观要求、安装维修以及经济性等方面因素。在选型时，不锈钢镀锌风管加工，应确定风口风速，计算风口风量、有效面积、设成，特别要注意建筑梁或柱子等对气流的影响。对一些技术要求特殊的空调区域和风量较大的场合，风口的选择宜辅以计算机模拟（CFD）方法确定。

上部送风时，一般房间宜采用百叶风口或条缝风口等侧送，侧送气流宜贴服；有吊顶时，应根据空调区高度与使用场所对气流的要求，分别采用圆形、方形散流器；空间较大的公共建筑或室温允许波动范围大于或等于1.0 的高大厂房，宜采用喷口或旋流风口送风。

广州市凌风钢铁加工有限公司——广州通风管道加工，广州通风管厂家，广州法兰风管加工

侧送式置换送风口的安装，距地高度宜小于0.8m；出口风速民用建筑不宜大于0.2m/s，工业建筑不宜大于0.5m/s。

对于室内散热量大的场所（如计算机房）或高大空间（如影剧院），应优选气流特性稳定的下部送风风口。如建筑结构限制，应优先选用诱导性能好的风口。冬季送热风时，广州风管加工，应注意室内空气热分层现象，宜选用有冬夏季节调节功能的送风口。对于送风口安装高度大于4m的场所，宜使用射流方向可调的风口，以适应负荷的变化。暖通南社整理。

送风口的出口风速应根据送风方式、送风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声等因素确定，消声要求较高时，百叶风口、散流器、条缝风口送风等宜采用2-5m/s风速，喷口送风可采用4-10m/s。

回风口的面风速一般按下表中推荐的风速选取。当房间内对噪声要求较高时，回风口的风速可适当降低。

通风管道按材质分一般有：钢板风管（普通钢板）、镀锌板（白铁）风管、不锈钢通风管、玻璃钢通风管、塑料通风管、复合材料通风管、彩钢夹心保温板通风管、涂胶布通风管（如矿用风筒）、矿用塑料通风管等；

通风管道按用途分：一般有：净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸排风管、矿用抽放管、矿用涂胶布风筒等；通风管道按形状分：一般有：圆形、矩形、螺旋形等；

通风管在工业及建筑工程中，应用领域主要涉及：电子工业无尘厂房净化系统，食品无菌车间净化系统，酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼的中央空调系统，工业污染控制用除尘、排烟、吸油等排风管、工业环境或岗位舒适用送风管、煤矿抽放用抽放系统、煤矿矿井环境控制用送回风系统...等等；

镀锌版风管加工-广州凌风钢铁加工厂-广州风管加工由广州市凌风钢铁加工有限公司提供。广州市凌风钢铁加工有限公司为客户提供“共板法兰,螺旋风管加工,白铁皮加工,白铁通风工程”等业务，公司拥有“凌风”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在广州市番禺区大龙街市莲路新桥村段6号二栋103的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：温小姐。同时本公司还是从事广州矩形风管加工，广州方形风管加工，广州通风管道加工的厂家，欢迎来电咨询。