

日标SM490钢板32*2000，日标钢板理论重量表

产品名称	日标SM490钢板32*2000，日标钢板理论重量表
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4800.00/吨
规格参数	材质:SS400/SM490 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:日钢、南钢、鞍钢、马钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

日标SM490钢板32*2000，日标钢板理论重量表 日标钢板：与树脂相容性好，抗氧化性能高，耐洗涤，挥发性小，广泛用于聚、聚、聚、ABS、聚氯、聚酯等塑料制品，的特点是抗氧剂的熔点比较低，比较适合柱塞式挤出机这种不带混炼功能的挤出工艺。有个别韩国的原料厂家提供的配方里主抗氧剂选用抗氧剂11，但经过笔者试验，抗氧剂11由于熔点太高，在Engel法工艺中应用时不能充份熔融，不但起不到应用的抗氧效果，而且还会在PE-Xa管壁内形成小的抗氧剂结晶块，使管材的耐压性能受到影响，以笔者愚见，抗氧剂11不适合Engel法的PE-Xa管。 SS400钢板板材尺寸表：

欧标美标钢板	2	2*150
欧标美标钢板	4	4*150
欧标美标钢板	6	6*150
欧标美标钢板	8	8*150
欧标美标钢板	10	10*22
欧标美标钢板	12	12*22
欧标美标钢板	14	14*20
欧标美标钢板	16	16*25
欧标美标钢板	18	18*20
欧标美标钢板	20	20*25
欧标美标钢板	22	22*20
欧标美标钢板	24	24*25
欧标美标钢板	25	25*20
欧标美标钢板	26	26*25
欧标美标钢板	28	28*20

欧标美标钢板	30	30*25
欧标美标钢板	32	32*22
欧标美标钢板	35	35*20
欧标美标钢板	36	36*24
欧标美标钢板	38	38*22
欧标美标钢板	40	40*25
欧标美标钢板	45	45*22
欧标美标钢板	50	50*22
欧标美标钢板	55	55*22
欧标美标钢板	60	60*25

日标中厚板、欧标热轧卷板：W型管的

连接采用不锈钢卡箍件进行连接施工。不锈钢卡箍件由胶套、卡箍、穿孔滚动轴及螺栓构成。接口采用橡胶套密封，效果好，能承受来自各方向的震动。外罩为不锈钢卡箍，接口美观牢固、耐腐蚀。在安装接口时将卡箍放松到直径限位，先将不锈钢外套套入管道，然后接口的两端分别对入橡胶套内，将不锈钢外套套在橡胶套外部拧牢即可获得满意效果。W型管连接方式决定了其安装、维修方便的特点，由于采用螺栓紧固挤压橡胶密封套的连接方式连接，密封程度除了同材料本身有关系外，主要取决于螺栓的紧固程度。