

日标中厚板20*2200，日标钢板锅炉设备惯用钢

产品名称	日标中厚板20*2200，日标钢板锅炉设备惯用钢
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4750.00/吨
规格参数	材质:SS400/SM490 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:南钢、鞍钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

日标中厚板20*2200，日标钢板锅炉设备惯用钢 日标中厚钢板SS400：国外硫酸法钛工厂的用矿状况一般按TiO₂含量低可分为a.TiO₂含量71%~85%的酸溶性钛渣(一般南非产的酸溶性钛渣TiO₂含量较高，加拿大、挪威产的较低);b.酸溶性钛渣与钛铁矿的混合矿(TiO₂含量6%~7%);c.普通钛铁矿(TiO₂含量45%~59%)。我国硫酸法钛工厂的用矿类型归于c类。表1为钛工厂(不含我国)的用矿类型的份额。注:含铁金红石的钛精矿中TiO₂ > 57%，(CaO+MgO) < .6%、P < .45%的产品作为一级品。日标钢板常用尺寸：欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板

欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板
欧标美标钢板

日标钢板SS400/SM490A：人工混合矿浮选别离实验在单矿藏浮选实验的基础上，研讨了菱铁矿与赤铁矿人工混合矿的浮选别离特性。实验中将赤铁矿和菱铁矿按1:1的份额混合，每次取2g混合矿样进行浮选。不同别离计划的比照实验单矿藏浮选实验成果标明，以下3种状况有利于菱铁矿与赤铁矿的别离，因而，以这3种状况作为人工混合矿浮选别离的实验计划进行比照：计划1—以TS为捕收剂、淀粉为按捺剂，在弱酸性至中性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿；计划2 - 以TS为捕收剂、水玻璃为按捺剂，在中性至强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿；计划3 - 以TS为捕收剂、改性水玻璃为按捺剂，在强碱性介质中按捺赤铁矿、浮游菱铁矿。