

# SM490A钢板8x1500，日标钢板具体公差

产品名称	SM490A钢板8x1500，日标钢板具体公差
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	4750.00/吨
规格参数	材质:SS400/SM490 执行标准:JIS-G3101-2010 品牌:南钢、鞍钢
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

## 产品详情

SM490A钢板8x1500，日标钢板具体公差 日标钢板：e的系数：一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。各长度单位均为mm。方钢W=.785 × 边长 × 边长圆钢、线材、钢丝W=.617 × 直径 × 直径六角钢W=.68 × 对边距离 × 对边距离八角钢W=.65 × 对边距离 × 对边距离钢管W=.2466 × 壁厚（外壁-壁厚）等边角钢W=.785 × 边厚（2边宽-边厚）不等边角钢W=.785 × 边厚（长边宽+短边宽-边厚）工字钢W=.785 × 腰厚 [高+f（腿宽-腰厚）]槽钢W=.785 × 腰厚 [高+e（腿宽-腰厚）]常见的不锈钢圆钢类型及特性1) 31S不锈钢圆钢特性：31S不锈钢是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，31S拥有好得多蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。316L不锈钢圆钢特性：1) 冷轧产品外观光泽度好，漂亮；由于添加Mo，耐腐蚀性能，特别是耐点蚀性能；高温强度;4) 的加工硬化性（加工后弱磁性）5) 固溶状态无磁性；316不锈钢圆钢特性：316不锈钢是继304之后，第二个得到最广泛应用的钢种，主要用于食品工业和外科手术器材，因添加Mo，故其耐蚀性、耐大气腐蚀性和高温强度特别好，可在苛刻的条件下使用；加工硬化性优（无磁性）。321不锈钢圆钢特性：在304钢中添加Ti元素来防止晶界腐蚀，适合于430-900℃温度下使用。Cr1MoV无缝钢管标准是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材，广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等。用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，如滚动轴承套圈、千斤顶套等，目前已广泛用钢管来制造。SS400钢板板材尺寸表：

欧标美标钢板	2
欧标美标钢板	4
欧标美标钢板	6
欧标美标钢板	8
欧标美标钢板	10
欧标美标钢板	12
欧标美标钢板	14

欧标美标钢板	16
欧标美标钢板	18
欧标美标钢板	20
欧标美标钢板	22
欧标美标钢板	24
欧标美标钢板	25
欧标美标钢板	26
欧标美标钢板	28
欧标美标钢板	30
欧标美标钢板	32
欧标美标钢板	35
欧标美标钢板	36
欧标美标钢板	38
欧标美标钢板	40
欧标美标钢板	45
欧标美标钢板	50
欧标美标钢板	55
欧标美标钢板	60

日标中厚板、欧标热轧卷板：沉

井接近就位时，若轴线位移或倾斜超过允许范围，可采用单侧压实填土、单侧挖土减载、配重等手段予以纠正。井封底沉井下沉完毕，其偏差应符合规范规定：轴线位移不大于井深1%；高程：+4mm，-6mm；倾斜度 井深.7%。沉井就位2~3d后，刃脚已稳定落在粉喷桩顶，即可进行沉井封底。为避免地下水汇集形成较大浮力，顶裂封底混凝土，可在底板上均匀布置渗水井2~3个，井内埋渗水管，并以渗水管为中心向四周做辐射状碎石盲沟引水，待泵池结构全部完成后封堵井口。