

# 威海内墙砖粘结剂-专家推荐

产品名称	威海内墙砖粘结剂-专家推荐
公司名称	淄博玉墙建材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	山东省淄博市临淄区中轩路25号
联系电话	0533-6290691 18953361439

## 产品详情

威海内墙砖粘结剂质量保障第一生产品牌

一、家居装修中铺贴瓷砖已经是不可避免的了，但是铺贴瓷砖也是有很多技巧可言的，细节决定铺贴的质量。下面就来看一看铺贴完美瓷砖需要注意的七个事项吧。

一：基层一定要清理干净并且洒水浸湿地面，瓷片墙面要打花。

二：结合层不宜一次刷的面积太大，否则风干后会起隔离作用。

三：找平层所用沙子一定要是粗砂。

四：瓷砖吸水率过大时，一定要先浸水。

五：粘接层和水泥砂浆找平层总厚度不宜过厚或过薄。

六：地面铺不平出现高低差，甚至两个角平中间不平和对角错位，原因是对地砖没有进行调节或未进行预铺和挑选。

七：整间房间应尽量一次铺贴完。

二、瓷砖不能无缝铺贴的原因

(1) 瓷砖存在误差

大家都知道，任何产品在生产时都不可能是尺寸、重量等是完全一样的，只要是符合相关标准的话，我们就可以称其为误差，对于瓷砖而言，同一批次的同一型号的产品，都可能存在着长度、直角度、边直度等方面偏差，没有一点的误差的瓷砖是不存在的。

## (2) 施工也会存在误差

工人在施工过程中，除了不规范的施工方法外，在拼贴时多少都会存在一些误差。最重要的一点是：任何物体都存在热胀冷缩，瓷砖也不例外。缝隙过小，导致瓷砖对环境的应变能力变差，由于温度的变化，会使瓷砖挤破，减小瓷砖的正常使用寿命。

### 三、常用瓷砖的留缝建议

(1) 无缝砖等墙砖、抛光砖在铺贴时，留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右，不低于1mm，可以以气钉牙签来作为参照物。

(2) 仿古砖一般的留缝稍宽，一般是3-5mm。

(3) 阳台的外墙文化砖一般留缝5mm左右。

联系电话：0533-6290691

18953361439

公司详细地址：山东省淄博市临淄区中轩路25号

更新日期：2013-04-19