卷帘门批发 桐乡卷帘门 欢迎光临振兴卷闸门

产品名称	卷帘门批发 桐乡卷帘门 欢迎光临振兴卷闸门
公司名称	杭州振兴卷闸门厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州莫干山路1418-3号
联系电话	15057122221 15057122221

产品详情

帘面：必须用挂钩片与转轴连接并拧紧螺母，挂钩片之间距不大于1000mm，卷帘门施工，帘面两端各嵌入导轨深度不小于50mm；底梁与门帘间连接必须牢固灵活，帘面表面必须保持干净整洁。帘面调试后底梁必须保持水平并平行运行。

封楣：固必须用膨胀角码固定，固间距≤1000mm，卷帘门批发，封堵下口必须在轨道上口往下100mm处，两端必须用4#角铁与墙面固定，遇到上部有管道、桥架等障碍物穿过处，必须确保密封、平整。封堵整体平面必须要干净、平整。

防火包箱：包箱两端的支撑架必须采用4#角铁在地面制作完成，转角处必须成90度角。中间包箱支架采用2.5角钢制作，各支架间距不得大于2000mm（宽度再小中间必须加支架）。防火卷帘门包箱电机行程检修口尺寸为宽500mm×300mm（竖向6片活动做成侧拉式，上下用2.5角铁固定当作抽屉式轨道），包箱下平面链条检修口尺寸100mm×88mm（横向活动式1片，前端与包箱体串接）。包箱整体必须要干净、平直。

彩钢板卷帘门卷帘门

彩钢瓦卷帘门★门板选用彩钢瓦、铝板或夹芯板，卷帘门安装，依据门洞宽度选择合适的厚度门板。可以根据必须增设光照窗口和门中门（侧门）。★多种多样控制面板及色调供选择。★门板上可以装有多种多样光照窗口、通风窗和门中门（侧门）。防护系统：★全部商品符合实际国家检测标准，根据国家检测服务。★防坠设备锁扣卡进防坠挡雨板，确保门体立即终止。★门体下边组装红外感应保护设备，当门体运行中，人、车子根据门体就会自动终止。网格卷帘门网格卷帘门即便是关掉了还不能给人闷入盒中的感觉了，仍然透气性通光。并且能与铝合金型材卷帘门配合使用，保证既可以自然通风又能防止窥探。{注：门页正中间有时间都称之为网格卷帘门，有称透光性自然通风卷帘门、透光性不自然通风卷帘门（名称过长）、网状结构卷帘门（并非所有的网格卷帘门全部门全是网状结构的，有些是

在上端或中间开孔）}

卷帘门按开式分为1.手动式卷帘。依靠卷帘中心轴里的扭力弹簧均衡能量，实现手动式带动卷帘的效果。2.电动式卷帘。用型电机推动卷帘中心轴旋转，做到卷帘电源开关，桐乡卷帘门，当旋转到电机设置的上限和下限位时全自动终止。卷帘门型电机有：软件卷门机、澳式卷门机、管形卷门机、防火安全卷门机、无机双帘卷门机、迅速卷门机等。按门片材料分为：无机布卷帘门，网格图卷帘门，铝合金型材卷帘门，晶卷帘门，不锈钢板卷帘门，彩钢瓦卷帘门，提升抗冲击卷帘门。按组装方式分为：墙里、墙侧（亦称洞中、洞外）二种。按打开方位分为：卷起和侧卷二种。按主要用途分为：一般卷帘门、抗风卷帘门、防火安全卷帘门、迅速卷帘门、电动式澳式（降噪）卷帘门按阻燃等级依据GB14102《钢制卷帘通用技术标准》里将一般钢制卷帘分为：F1级，耐火时间1.50hF2级，耐火时间2.0h复合性钢制卷帘分为：F3级，耐火时间2.50hF4级，耐火时间3.00h。

卷帘门批发-桐乡卷帘门-欢迎光临振兴卷闸门由杭州振兴卷闸门厂提供。杭州振兴卷闸门厂是一家从事“快速卷帘门,硬质快卷门,堆积快卷门,工业滑升门,水晶门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使振兴卷闸门在金属门中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！