

# 临朐桂吉铸造公司 铝艺栅栏制作 黔东南铝艺栅栏

产品名称	临朐桂吉铸造公司 铝艺栅栏制作 黔东南铝艺栅栏
公司名称	临朐县桂吉铁艺铸造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县王庄工业园
联系电话	15264657988 15264657988

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：临朐县桂吉铁艺铸造厂

**坚硬：**

铝艺护栏的硬度可抵御拉力和较大的冲击力，其抵御能力较其它传统建筑用料为佳。

**精致光滑的表面：**

铝，得天独厚的优点可应用于多种不同的表面抛光技术，较为普遍的有油漆、粉末涂层、阳极氧化、电泳。表面为光滑的粉末涂层可防御紫外光，无需经常维修变可长期保持亮丽光泽，粉末涂层即耐用，又有多种颜色可供选择。

**用途：**

广泛应用小区，别墅，工厂，道路，复式楼等。

铝艺护栏配件的保养方法：

一、避免磕碰：围栏在进行搬运时，可能会对铝艺护栏的配件进行磕碰，不小心会造成护栏配件出现划痕，铝艺栅栏图片，进而影响美观，所以在搬运时需要特别注意。

二、定期除尘：铝艺护栏的配件用久了会在表面堆积灰尘，这样会对围栏的色泽造成影响，黔东南铝艺栅栏，所以可以选择纯棉针织品抹布对围栏进行擦拭，对围栏配件表面凹陷处或浮雕纹饰中的灰尘可用毛刷进行除尘。

铝艺护栏的设计：抗水平荷载：住宅建筑不应小于500N/M，集中的场所不应小于1000N/M。栏杆材料应选择具有良好的耐候性和耐久性材料，阳台、外走道和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，花式铝艺栅栏，不得选用木材和易老化的复合塑料等。栏杆高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》的规定。即多屋住宅及以下的临空栏杆高度不低于1.05M，中高屋住宅及以上的临空高度不低于1.1M，楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9M，楼梯水平段栏杆长度大于0.50M时，铝艺栅栏制作，其设计不低于1.05M。栏杆垂直杆件的净距不大于0.11M，采用非垂直杆件时，必须采取防止儿童攀爬的措施。栏杆设计除应明确式样、高宽尺寸、材料品种外，还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号胶臂。铝合金材质天然的表面性能，从而给表面处理工艺带来了更多的可选择性，常用的表面处理工艺包括：氟碳喷涂、静电粉末喷涂、阳极氧化、电泳、油漆、电镀等。铝艺栏杆产品由于具有很高的艺术性和视觉性，需要满足不同消费群里的要求，因此对表面处理工艺的要求相对较高，目前市场上常用的铝艺产品分为户外环境使用和室内环境使用，户外环境使用需要具备一定的抵抗风吹日晒的能力，保证产品的耐久性。

临朐桂吉铸造公司(图)-铝艺栅栏制作-黔东南铝艺栅栏由临朐县桂吉铁艺铸造厂提供。临朐县桂吉铁艺铸造厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！