

彩钢岩棉净化板 祝全钢结构 云阳净化板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 彩钢岩棉净化板 祝全钢结构 云阳净化板 |
| 公司名称 | 重庆祝全钢结构材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市江津区双福街道双福工业园区C幢58号 |
| 联系电话 | 15213135388 15213135388 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆祝全钢结构材料有限公司

硫氧镁彩钢净化板的优势

- 1、防火性能好：主要是无机材料，净化板生产厂家，属于高等级不燃材料，能满足外墙外保温及防火隔离带高耐火性的要求；
- 2、保温效果好：其导热系数为0.038w/m²k，车间净化板，保温性能与聚苯板差不多，但是保温效果要突出；
- 3、抗压强：密度为120kg/m³该产品抗压强度可以达到0.3MPa以上，云阳净化板，满足了运输与工程应用过程中对强度的高要求；
- 4、节能环保：无刺激性和有害气体释放，产烟毒性为安全级，生产过程五毒气体和废物排放；

硫氧镁净化板

硫氧镁网格手工制作净化板内粘胶硫氧镁网格板，双面选用厚彩涂板，两边选用钢带架构，胶合板成型。关键运用：净化房装修吊顶、围护结构及厂房、库房、冻库、空调及墙板。

祝全钢结构有限公司生产的硫氧镁净化板以其精湛的工艺、低廉的价格和周到的服务，彩钢岩棉净化板，深受其广大用户的青睐，如果您需要硫氧镁净化板请联系我们，我们会竭诚为您服务。

硫氧镁净化板

高等级别防火，防火性能优异。

硫氧镁净化夹芯板采用的生产工艺，原材料（不燃性A1级），配方以及结合方式，使它具有良好的防火性能。试验表明，它具有超过1200。C的耐火能力。50mm厚硫氧镁彩钢夹芯板耐火时间 1H。

保温隔热，导热系数小。

硫氧镁净化夹芯板的保温隔热性能以硫氧镁的导热系数=0.055W/M2K为依据，以相应的比例的硫氧镁芯材的厚度计算求得。

重庆祝全钢结构有限公司是西南地区拥有多条生产各种钢结构生产线的企业，在制作，设计和安装钢结构行业工程中很具实力的企业。

彩钢岩棉净化板-祝全钢结构-云阳净化板由重庆祝全钢结构材料有限公司提供。重庆祝全钢结构材料有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，祝全岩棉夹芯板厂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：夏老师。